

饰面型防火涂料 驻马店防火涂料 厦门安隆达生产销售

产品名称	饰面型防火涂料 驻马店防火涂料 厦门安隆达生产销售
公司名称	厦门安隆达消防材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座
联系电话	13459208337 13459208337

产品详情

钢结构的防火涂料质量要求第二节第 条

用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告
必须有火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证第 条 钢结构防火涂料出厂时
产品质量应符合有关标准的规定 并应附有涂料品种名称 技术性能 制造批号 贮存期限和使用说明第 条
防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套 底层涂料不得锈蚀钢材第 条 在同一工程中 每使用
薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度 每使用
厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度

钢结构防火涂料的施工

第3.1.1条 钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求，
应按国家现行有关规定执行。

第3.1.2条 当钢结构安装就位，钢结构防火涂料，与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装
完毕，并经验收合格后，方可进行防火涂料施工。

第3.1.3条 施工前，驻马店防火涂料，钢结构表面应除锈，并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处
理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。

第二章 防火涂料及涂层厚度

第2.0.1条 钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类，其产品均应通过国家检测机构检测合格，薄型防火
涂料，方可选用。

第2.0.2条

薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验，其技术指标应符合表2.0.2的规定。

薄涂型钢结构防火涂料性能 表2.0.2

项目指标

粘性强度(MPa) 0.15

抗弯性 挠曲L/100，饰面型防火涂料，涂层不起层、脱落

抗振性 挠曲L/200，涂层不起层、脱落

耐水性(h) 24

耐冻融循环性(次) 15

耐火极限 涂层厚度(mm) 3 5.5 7

耐火时间不低于(h) 0.5 1.0 1.5

第2.0.3条

厚涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验，其技术指标应符合表2.0.3的规定。

饰面型防火涂料-驻马店防火涂料-厦门安隆达生产销售(查看)由厦门安隆达消防材料有限公司提供。“防火材料,防火涂料,防腐涂料”选择厦门安隆达消防材料有限公司，公司位于：厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座，多年来，厦门安隆达坚持为客户提供好的服务，联系人：周总 职务（副总经理）。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。厦门安隆达期待成为您的长期合作伙伴！