

不锈钢远传压力表

产品名称	不锈钢远传压力表
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/块
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

产品详情

金湖思派仪表有限公司 联系人：邹先生 13375229189 销售电话：0517-86786038 传真：0517-86890810
网址：www.jhspai.com 网址：www.jhspyb.com

sp-ytz-150b不锈钢远传压力表用途说明：不锈钢电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。因为在仪表内部设置一滑线电阻式发送器，故可把测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上，以实现集中检测和远距离控制。此外，本仪表并能就地指示压力，以便于现场工艺检查。sp-ytz-150b不锈钢远传压力表结构原理：本仪表由一个弹簧管压力表和一个与被测压力成一定函数关系的滑线电阻式发送器等组成。仪表机械部分的作用原理与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系设置在齿轮传动机构上，因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时，电阻发送器的转臂（电刷）也相应地得以偏转，由于电刷在电阻器上滑行，使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化，而传至二次仪表上，指示出一相应的读数值。同时，一次仪表也指示相应的压力值。

不锈钢远传压力表主要技术指标：

产品名称	不锈钢电阻远传压力表
产品型号	sp-ytz-150b
公称直径（mm）	150
精度等级	1.6
测量范围（mpa）	0 ~ 0.1 ~ 60 -0.1 ~ 0 ~ 2.4
连接螺纹	m20 × 1.5

电位器起始电阻 ()	8 ~ 16
电位器满度电阻 ()	330 ~ 390
工作电压 (v)	6

备注：如果对仪表连接螺纹或其它方面有特殊要求时，请与公司协商订做。