

武汉工业高温烘干房、烘烤房、干燥房设计生产制造一体化

产品名称	武汉工业高温烘干房、烘烤房、干燥房设计生产制造一体化
公司名称	武汉理化仪器有限公司
价格	35600.00/套
规格参数	品牌:自营 型号:LH-BIR 产地:武汉
公司地址	白沙洲大道华中城
联系电话	13507176007 15927676055

产品详情

高温烘干房也叫高温烘烤房，高温烤房，高温干燥房，暖房。该高温烘干房主要用于蔬菜的脱水，果制品以及其他农副产品的干燥工序。就是说需要较长时间干燥的物件物料、陶瓷制品和各类散装颗粒状的物料的干燥。武汉理化仪器工业高温烘干房厂家拥有十余年制造经验。

该设备可以根据用户的物料特点来选在纵向选好或是横向循环的干燥方式，来提高产品的生产效率，可采用集中供热的方式，方便用户生产使用，根据用户需要可采用人工和机械的方式进料和出料。

武汉工业高温烘干房为通用性干燥设备，适用面广，广泛适用于食品、化工、轻工，重工，科研，实验室等造业物料和产品的加热固化，干燥脱水。详细说，如生物钟的制药，中药的饮片，颗粒，冲剂。布料的染料，颜料。蔬菜的脱水，瓜果制干，香肠烘干，塑料树脂固化，电器原理干燥测试，烘漆等。

武汉工业高温烘干房的结构介绍：

- 1、烘干房整个箱体采用全封闭结构，热空气箱内循环。且箱内设有可调式均风板，可上下调节开度，使得箱内上下温度均匀。
- 2、外壳采用不锈钢材质，内胆和风道系统304不锈钢材料，304不锈钢防腐蚀，高温状态下不会变形。
- 3、房体与内胆之间采用岩棉隔热层，保温性能好，保温层厚度约为80-120MM。材质为超细玻璃面，符合GMP标准，热损较小。
- 4、设备拥有恒温定时功能，工业完成后自动切断加热，蜂鸣提示工作结束。自动的恒温控制及工作时间

定时功能，机械化生产，使得批次产品质量稳定。

5、烘干房内可定制配置烘车，烘盘，符合行业统一标准，烘盘和烘干推车适用于多个行业，互换性强。

6、控制可采用数字智能温控控制仪，按键设定，自动恒温控温；也可选配定制触摸屏款控制仪，大气美观。

高温烘干房指标参考:

【温度范围；RT+10-200 ，可定制温度

【温度调精度为 ± 1

【温度分辨率为0.01

【温度分布精度 ± 5

【温度偏差 ± 1

【整机重量约1500-2800KG

【电流约为32A 15KW

【供电条件电源AC380V

【电压允许波动范围AC $\pm 10\%V$

【频率允许波动范围50 $\pm 0.5HZ$

我司制作生产的高温烘干房安全系统完善，拥有短路、过载保护，点击热过载，缺相保护（配件可选品牌）。