

# 大理石平板 泰山大理石平板 岩石平板

产品名称	大理石平板 泰山大理石平板 岩石平板
公司名称	泊头市精达工量具有限公司
价格	6500.00/块
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河工业园
联系电话	0317-5561572 13754533210

## 产品详情

大理石平板采用优质的自然大理石料经机械加工，手工精研而成。黑色光泽，构造精细质地平均，不变性好。强度大、硬度高。并具有：不生锈耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等长处。能在重负荷及普通温度下坚持不变。大理石(花岗石平板是用自然的石质资料制成的精细基准测量东西，对仪器仪表、精细东西、机械制件的查验，都是幻想的基准面。特殊是用于高精度的测量方面，因为它得天独厚的特征，而使铸铁平板、铸铁平台相形见绌。花岗石取材于地下优质的岩石层，经由亿万年天然时效，形状极为不变,不必担忧因惯例的温差而发作变形。精度：大理石平板精度参照个进步前辈国度规范，平面度公役依：gb4987-85规范：000级= $1 \times (1+d/1000)$ um；00级= $2 \times (1+d/1000)$ um；0级= $4 \times (1+d/1000)$ um；1级= $8 \times (1+d/1000)$ um（d为对角线mm）测量温度普通在 $20 \pm 2$ 。物理功能大理石平板比重：2970-3070kg/m<sup>2</sup>，抗压强度：245-254n/mm<sup>2</sup>，线膨胀系数： $4.61 \times 10^{-6}/$ ，吸水率： $<0.13\%$ ，肖氏硬度：hs70以上。精度要求大理石平板（大理石平台）从切割定型，粗研磨到进恒温室细研磨，前后要求精度高，温度适合。精度要求高于铸铁量具。合用于精度要求高的出产项目。特征与及长处大理石平板岩石经长时间自然时效，组织构造平均，线胀系数极小，内应力完全消逝，不变形，因而精度高。刚性好，硬度高，耐磨性强。不怕酸，碱液物腐蚀，不会生锈，不用涂油，不易粘微尘，维护，保护便利简略，运用寿命长。不会呈现划痕，不受恒温前提阻止，在常温下也能坚持测量精度。不磁化，测量时能光滑挪动，无滞涩感，不受湿润影响，平面称定好。