

花岗石平板 泰山花岗石平板厂家 岩石平板

产品名称	花岗石平板 泰山花岗石平板厂家 岩石平板
公司名称	泊头市精达工量具有限公司
价格	12500.00/块
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河工业园
联系电话	0317-5561572 13754533210

产品详情

花岗石平板设计技能要求普通依据《中华人民共和国机械行业规范》jb/t 7974—2000设计。还要依据实践的需求来规则花岗石平板设计与制造的技能要求。在花岗石平板的国度规范、企业规范及花岗石平板的运用要求中，可以依据实践需求对花岗石平板的设计和制造技能提出要求。设计和制造花岗石平板要本着用最低的本钱做出最好的产物为准则。花岗石平板在出产进程中，会发生一局部理论分量的误差，但应该留意的是花岗石平板的出产误差是不是影响花岗石平板的正常运用。普通花岗石平板的设计应该思索到机械加工的误差和锻造误差，花岗石平板的分量误差普通不得超越10%，超越10%时，我们要对花岗石平板的质量从新做进一步的判定和查验来确定花岗石平板是不是可以正常投入运用。花岗石平板的出产制造进程中能够会呈现一些产物的缺陷，只需采用准确的工艺办法可以进行补偿维修。以下是花岗岩平板成产中的技能留意事项：1.花岗石平板任务面上不得有严峻影响外观和运用功能的砂孔、缩松、划痕、碰伤、气孔、裂纹、夹渣锈迹等缺陷。2.花岗石平板非任务面上的凹陷或失落角答应修补。3.花岗石平板旁边面对任务面的垂直度公役和平板两相邻旁边面的垂直度公役均按gb/t1184中规则的12级。4.花岗石平板任务面中心的集中载荷区域、施加的额外载荷和答应挠度值见表3的规则。5.000级和00级平板建议不设置搬运手柄。6.若0级和1级平板面上设置螺纹孔（或沟槽），其部位应不高于任务面。7.花岗石平板应采用细晶粒、构造致密的辉长岩、辉绿岩、花岗石（黑云母应小于5%、弹性模量应大于 $0.6 \times 10^4 \text{kg/cm}^2$ 、吸水率应小于0.25%）等资料制造，其任务面硬度应大于70hs。8.花岗石平板任务面的外表粗拙度ra的最大答应值为0.32~0.63um，旁边面为10um。9.花岗石平板任务面的平面度公役10.对采用对角线法或网格法查验平板任务面平面度时，应查验气平面动摇量，任务面的平面动摇量