

全国西门子中国总代理商西门子-西门子(中国)授权代理商

产品名称	全国西门子中国总代理商西门子- 西门子(中国)授权代理商
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:S7-300 西门子PLC:S7-1200 德国:S7-1500
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

上海鑫瑟电气设备有限公司 具备以下产品优势

西门子可编程控制器，西门子触摸屏，西门子工业以太网，

西门子数控系统，西门子高低压变频器，西门子电机驱动等等。

西门子S7-200PLC，西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！逻辑模块，

西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,

主轴电机,直线电机，扭矩电机，直流电机，西门子工业以太网，西门子光钎电缆，工业交换机，通讯网卡，

西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆，西门子总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块，西门子触摸屏，Smart1000Micro 面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP 73触摸屏，其他触摸屏面板，西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50，控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，西门子工控机等

西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-

西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-西门子PLCS71200-西门子PLCS71500 西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-西门子PLC输出输入模块

上海鑫瑟电气设备有限公司是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成、销售和维修。致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及专业的售后服务、培训等。

SFP991-1 6GK59911AD008AA0 SFP 介质模块，百兆多模光纤端口，可至 3 公里 SFP991-1LD
6GK59911AF008AA0 SFP 介质模块，百兆单模光纤端口，可至 26 公里 SFP991-1LH+ 6GK59911AE008AA0
SFP 介质模块，百兆单模光纤端口，可至 70 公里 SFP992-1 6GK59921AL008AA0 SFP
介质模块，千兆多模光纤端口，可至 750 米 SFP992-1LD 6GK59921AM008AA0 SFP
介质模块，千兆单模光纤端口，可至 10 公里 SFP992-1LH 6GK59921AN008AA0 SFP
介质模块，千兆单模光纤端口，可至 40 公里 SFP992-1LH+ 6GK59921AP008AA0 SFP
介质模块，千兆单模光纤端口，可至 70 公里 SFP992-1ELH 6GK59921AQ008AA0 SFP
介质模块，千兆单模光纤端口，可至 120 公里 SCALANCE X200 网管型交换机 X202-2IRT
6GK52022BB002BA3 带有 2 个百兆 RJ45 端口，2 个百兆多模光纤端口，具有等时同步技术 X204IRT
6GK52040BA002BA3 带有 4 个百兆 RJ45 端口，具有等时同步技术 X200-4P IRT 6GK52004AH002BA3 带有 4
个百兆塑料光纤端口，具有等时同步技术 X201-3P IRT 6GK52013BH002BA3 带有 3
个百兆塑料光纤端口，1 个百兆 RJ45 端口，具有等时同步技术 X202-2P IRT 6GK52022BH002BA3 带有 2
个百兆塑料光纤端口，2 个百兆 RJ45 端口，具有等时同步技术 X204-2 6GK52042BB102AA3 带有 2
个百兆多模光纤端口，4 个百兆 RJ45 端口 X204-2LD 6GK52042BC102AA3 带有 2 个百兆单模光纤端口，4
个百兆 RJ45 端口 X206-1 6GK52061BB102AA3 带有 1 个百兆多模光纤端口，6 个百兆 RJ45 端口 X206-1LD
6GK52061BC102AA3 带有 1 个百兆单模光纤端口，6 个百兆 RJ45 端口 X208 6GK52080BA102AA3 带有 8
个百兆 RJ45 端口 X212-2 6GK52122BB002AA3 带有 2 个百兆多模光纤端口，12 个百兆 RJ45 端口 X212-2LD
6GK52122BC002AA3 带有 2 个百兆单模光纤端口，12 个百兆 RJ45 端口 X216 6GK52160BA002AA3 带有 16
个百兆 RJ45 端口 X224 6GK52240BA002AA3 带有 24 个百兆 RJ45 端口 XF204-2 6GK52042BC002AF2
平板式交换机，带有 2 个百兆多模光纤端口，4 个百兆 RJ45 端口 XF206-1 6GK52061BC002AF2
平板式交换机，带有 1 个百兆多模光纤端口，6 个百兆 RJ45 端口 XF204 6GK52040BA002AF2
平板式交换机，带有 4 个百兆 RJ45 端口 XF208 6GK52080BA002AF2 平板式交换机，带有 8 个百兆 RJ45
端口 XF204IRT 6GK52042BA002BF2 平板式交换机，带有 4 个百兆 RJ45 端口，具有等时同步技术
X208PRO 6GK52080HA002AA6 带有 8 个百兆 M12 端口，防护等级 IP65 配套电源 6EP1332-5BA00 输入
：85-264 VAC/110-300V DC, 输出：24 V DC/2.5 A SCALANCE X100 非网管型 X101-1 6GK51011BB002AA3
带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆多模光纤端口 X101-1LD 6GK51011BC002AA3 带有 1 个百兆 RJ45
端口，1 个百兆单模光纤端口 X101-1POF 6GK51011BH002AA3 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆 POF
端口 X101-1AUI 6GK51011BX002AA3 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆 AUI 端口 X101-1FL
6GK51011BY002AA3 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆 FL 端口 X104-2 6GK51042BB002AA3 带有 4 个百兆
RJ45 端口，2 个百兆多模光纤端口 X106-1 6GK51061BB002AA3 带有 6 个百兆 RJ45 端口，1
个百兆多模光纤端口 X108 6GK51080BA002AA3 带有 8 个百兆 RJ45 端口

功能SIMOTION D 和 SINAMICS S110/S120 变频调速柜的集成安全功能

SINAMICS S120 变频调速柜系统的主要功能已集成到 SIMOTION D 运动控制系统中。因此，SINAMICS S120 变频调速柜的集成安全功能也可与 SIMOTION D 结合使用。

SIMOTION D 和 SINAMICS S110/S120 的特点是具有大量集成安全功能。与安全功能所需的传感器和安全控制结合使用时，它们可确保根据实际情况为人员和机器提供有效保护。

它们符合以下安全类别的要求：

符合标准 EN ISO 13849 1 的 PL d 和类别 3 的规定要求

注：

安全制动试验 (SBT) 诊断功能满足 EN ISO 138491 中类别 2 的要求。

集成安全功能由独立的机构进行认证。您可从西门子联系伙伴获取相应的测试证书和厂商声明书。

变频器安全数据块 (DSDB)

SIMOTION 分配的变频调速柜的安全功能直接通过变频调速柜上的 PROFIsafe 或故障安全数字量输入来控制。根据所选择的安全功能，需要对在 SIMOTION 用户程序中选择的功能做出适当响应，以避免变频器一端发生违反限值的情况。例如，如果选择了 SLS 功能，那么受影响的传动装置的转速需要在可用时间内由 SIMOTION 控制在相应 SLS 限值以下。如果选择了 SOS，那么相应的轴必须停止运动并保持在该状态。有关选择了哪