

武汉新型陶瓷烘干房

产品名称	武汉新型陶瓷烘干房
公司名称	武汉理化仪器有限公司
价格	36500.00/台
规格参数	温度范围:RT-160 温度可调时间:0-999min 产地:湖北武汉
公司地址	白沙洲大道华中城
联系电话	13507176007 15927676055

产品详情

武汉新型陶瓷烘房也是高温烘干房的其中一款，是一种新型环保烘干设备。这种烘干房是让陶瓷坯料受热烘干均匀，避免坯料开裂提高了烘干效率。

关于武汉新型陶瓷烘房的制作详情介绍

- 1、烘房箱体内板采用彩钢，保温层容重不小于120KG/m³的岩棉。
- 2、烘房大门采取向外九十度对开门形式，门部采用耐高温橡胶密封，耐高温的材质可以保持门不变形。
- 3、烘房内装有防爆照明灯
- 4、烘房承载重量，根据平方米而定，没平方米约80KG。（以实际为准）
- 5、关于物料运输可定推车，也可在烘房内铺设轨道，方便烘干物料运输。
- 6、关于烘房的温度控制要求：烘房高加热温度160℃，升温速率可调，升温保温温度均匀。温度均匀度 ± 5 度，温度稳定性 ± 1 度。
- 7、设有多重安全保护装置。

武汉格特可免费设计定制符合需求方现场建设安装的烘干房设备图纸，技术方案。

技术资料主要包括《电器原理图》、《使用说明书》、《易损件明细》、主要配套部件合格证。《使用说明书》中有设备的使用说明、日常保养、常见的故障判断和解决方法等。

关于武汉新型陶瓷烘干房的安装调试培训及售后

- 1、设备安装前，供方提供设备安装土建施工基础图，需方负责实施。安装前供方核实所施工与基础图是否相符，需方提供动力配电至设备安装就近处。
- 2、线路、设备布置不影响使用，同时简洁、美观。
- 3、设备、设施需进行防腐、防锈处理。
- 4、烘房四周采用保温平整状库板连接，库板顶部及底部采用喷塑槽铝固定。
- 5、烘房外边缘采用标准喷塑钢材包边处理，所有接缝处均采用耐高温玻璃胶封，保证接口处密封。
- 6、烘房内部四周安装防撞护栏，防止叉车或者货物撞击到烘房墙板。
- 7、电源进线引入设备电控柜，按照三相五线规范接线。
- 8、培训

为保证客户操作员正确掌握烘房设施的结构、工作原理及维护保养方法，可在烘房设施实施的不同阶段可对相关人员进行培训，使需方操作人员能达到熟练掌握设备的操作程序，并能正常维护保养，同时提供烘房《使用说明书》。

- 9、关于烘房售后，整体免费保修18个月。（注：提供的售后服务及技术支持内容还包括远程技术指导、远程技术咨询。