

天津玻璃钢水箱制作流程

产品名称	天津玻璃钢水箱制作流程
公司名称	天津晨风空调设备有限公司
价格	300.00/立方
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明工业园
联系电话	022-58090835 18920273167

产品详情

销售电话 18920273167 15122811317 晨风牌smc水箱简介；

smc水箱smc水箱是目前国际上采用的新型水箱。由整体优质的smc水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂，因此水质好，清洁无污染；具有强度高，重量轻，耐腐蚀，外型美观，使用寿命长，保养管理方便等特点。smc水箱是国家建筑材料工业局和建设部推荐的产品，完全符合国家建筑工业局标准jc658.1—1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合gb/t17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》（gb5749-85）。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。smc水箱是由smc模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来极大方便。一般水箱按标准设计，特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0.125-1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换，不需要改造房屋，适应性很强。专门研制的定型产品密封带，该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变型小，紧固密封。水箱整体强度高，无渗漏，无变形，保养、检修方便。晨风牌smc模压水箱板使用玻璃纤维增强材料，采用高温、高压工艺模压而成。板块尺寸分别为1000×1000、1000×500和500×500三种标准板块，板厚度6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm。smc水箱性能清洁卫生性能 经中国预防医学科学院环境卫生和卫生工程研究所以及北京市卫生防疫站进行了化学和毒理学试验，评价如下：提供的合成材料中，未发现具有毒性和禁用化合物；以色质联机鉴定及挥发物检测结果，smc水箱水浸泡液未发现含量高、毒性大的化合物；毒性试验：smc水箱水浸泡的动物试验结果表明无急性和蓄积毒性。箱体浸泡水质符合国家饮用水标准（gb5749-85）和日本高位水槽水质标准。因此，使用是安全的、可靠的。规格及性能 smc模压单板规格（若需其它规格可协商）：1000x1500mm、1000×1000mm、1000×500mm、500×500mm。厚度有5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm；其中5mm厚度的单板专作水箱盖板。 smc模压水箱执行国家建材行业标准：（jc658.1-1997）

欢迎各界朋友的来电！ 联系人：王先生 电话：18663637297
售后电话；18920273167