

生产电厂用PPS针刺毡_丰鑫源滤袋

产品名称	生产电厂用PPS针刺毡_丰鑫源滤袋
公司名称	江苏丰鑫源工业用布有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏阜宁滤料产业园10号
联系电话	0515-87396769

产品详情

产品介绍pps针刺毡，丰鑫源专业生产！pps针刺毡，pps针刺毡厂家，pps针刺毡滤袋，江苏pps针刺毡pps针刺毡是选用日本东丽toray和东洋纺(torobo)公司的聚苯硫醚pps纤维，同时使用进口的拉幅定型设备制造，是一种优良的耐高温过滤材料产品属性pps针刺毡滤料具有以下特性：1、持续工作温度可达到190，瞬时温度220。2、可在含氧量低于16%的工况下使用但温度要控制在适当范围。3、优良的抗水解性和耐酸碱腐蚀，ph值范围1-14。、过滤风速可选1—1.5m/min.从而减少设备体积，降低设备造价。pps纤维具有良好的机械和化学性能，可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能，并达到理想的使用寿命，视工况不同，使用寿命在2-4年不等。其他说明品名称 pps针刺毡 材质 聚苯硫醚 克重 (g/m²) 500 厚度 (mm) 2.0 工作温度 (瞬间) 220 工作温度 (长期) 80 ~ 190 断裂强度 (经向) 1200n/5 × 20cm 断裂强度 (纬向) 1400n/5 × 20cm 耐酸性 优 耐碱性 优 透气性 (m³/m².min) 12 ~ 16 后处理方式 烧毛、轧光、浸渍、覆膜、交易说明交易说明厂家销售，款到发货，保质保量！