

## GLC65-125-30赛莱默水泵，赛莱默管道泵

产品名称	GLC65-125-30赛莱默水泵，赛莱默管道泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	xylem泵:Q=100 GLC:H=30 南京:kw15
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

XYLEM多级离心泵，南京赛莱默管道泵，赛莱默GLC80-200-11/2,

GLC80-200/11-2P.

GLC80-160/2.2-4P

GLC80-250/18.5-2P

GLC50-160/2P GLC50-160/4-2P

GLC65-250/11-2P GLC250-18.5-2P

GLC80-250/18.5kw-2p GLC80-250/22kw-2p .

GLC80-315-37-2P.GLC80-315/5.5kw-4p

GLC 100-200/2.2-4P GLC 100-200/15-2PGLC 100-200/-37/2

XYLEM多级离心泵自动增压装置等相关配件，品种规格齐全，亦可根据用户的要求提供特殊规格的不锈钢冲压离心泵。产品广泛应用到食品、饮料、医药、化工、造纸、消防供水、生活供水、热泵工程、锅炉配套设备、水产业、水处理、环保、电镀、石油、洗碗机及其它机械设备配套等相关行业。产品质优耐用、外形美观、操作容易等优点，荣获无数相关证书，畅销国内外，深受各界人士青睐

流量范围：1.9-1450m<sup>3</sup>/h

扬程范围：4.5-156m

使用温度：-20 ~ 120

配套功率：0.37-250KW

工作压力：1.6MPa

过流材质：铸铁、不锈钢

XYLEM多级离心泵ALW系列卧式离心泵，热水循环泵是根据IS型、IR型离心泵之性能参数，参照ISO2858标准，采用国内youxiu水力模型化设计而成，是理想的新一代高效节能卧式泵产品。

1、ALW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T ≤ 80 ℃。

2、ALWR卧式热水泵，广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ALWR型使用温度T ≤ 120 ℃。

3、ALWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性。粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~ +120 ℃。

XYLEM多级离心泵LWY卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20 ~ 120 ℃。