

浇注耐火型母线槽 耐火母线槽 华威耐火母线槽加工

产品名称	浇注耐火型母线槽 耐火母线槽 华威耐火母线槽加工
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

产品详情

母线槽中要重点注意的产品要求：

（1）母线槽的防腐蚀性：

由于现在很多的施工项目都是在户外完成的，但这样的环境不可避免的会存在很多的腐蚀性物质，比如雨水中的酸性成分就具有很大的腐蚀性，所以说在我们研制母线槽的时候，对于这些不可控的因素我们也是需要考虑到的，这样才可以为我们在实际使用时确保相应的性能质量。另外在选择相关的防腐涂料的时候，耐火母线槽，我们也需要结合相应的使用环境来再进行考虑的，耐火母线槽安装，并且在处理工艺上予以对应的技术实现。

（2）母线槽的耐温差性能：

在户外的施工环境中安装使用母线槽的时候，我们除了要考虑到相关的腐蚀性方面的破坏因素，同时对于温度气候的差异我们也是需要同时进行考虑的。因为不同的温度湿度条件对于母线槽的损坏情况也是有很大差别的，所以在实际的工作中我们更是应该要注意到这些因素的差异，从而能够更好的实现母线槽的耐温差性能优化。

母线槽结构在不同湿度条件下差异

母线槽替代电缆运用在发达已是普遍现象，我国也构成发展趋势。照明母线槽是选用镀锌薄板滚压成型，外形紧凑，本钱。但随着时刻的推移，这种产品的致命缺陷暴露了出来，因为外壳为不到1毫米的冷镀锌钢板，在地下室潮湿的环境中很难长时刻坚持不生锈，多数在运用两年左右会呈现锈蚀点，随着时刻的推移，锈蚀点不断扩到，又因为钢板太薄，锈蚀点很快就锈蚀透了。

不同的温度湿度条件关于母线槽的损坏情况时有许多的不同的，密集型耐火母线槽，所以说在实践的工作中咱们更是应该要注意到这些要素的差异，从而可以更好的完成母线槽的耐温差功能优化。母排的联

接，用具有高绝缘、耐电弧、阻燃的高强度绝缘板做联接附件，插接母线用带有绝缘套管的螺栓紧固。按标准要求，插接母线为满意母线的搭接面积，螺栓孔与螺栓之间缝隙较小，因为母线槽螺栓添加了绝缘套管，使缝隙更为狭隘。因而两段母线槽主母排联接时，两段母线轴线要严厉保持在一条中心线上，并使两段母线槽的母排及绝缘板的螺栓孔对齐，穿上螺栓上紧时，每个螺栓要依次用力均匀。

不同电压下的密集型母线槽参考尺寸

密集型母线槽不同电压下的参考尺寸：

(1) 10KV电压:400A，630A，800A，1000A，1350A，1600A，浇注耐火型母线槽，2000A，2500A；

(2) 6KV电压:400A，630A，800A，1000A，1350A，1600A，2000A，2500A；

密集型母线槽主要技术参数:

- 1、防护等级：户内型：ip40；户外型：ip43、ip54；
- 2、绝缘电阻：每一段母线槽单元绝缘电阻值应大于或等于1000m 2500v兆欧表；
- 3、介电强度：每一段母线槽出厂前均经受1分钟工频耐压试验，工频耐压及雷电冲击耐压数值；
- 4、负载性能：在额定电流下，外壳的温升符合gb763-90《交流高压电器长期工作时的发热》标准要求。

浇注耐火型母线槽-耐火母线槽-华威耐火母线槽加工(查看)由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！