

5寸高清车载专用模组 RGB24位

产品名称	5寸高清车载专用模组 RGB24位
公司名称	深圳市如新电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区 沙井共和第八工业区16栋8楼
联系电话	27366873

产品详情

产品基本属性：

- 1、产品型号：rx050a-05
- 2、显示颜色：16.7m
- 3、显示模式：tft负显，透射式
- 4、分辨率：800(rgb)*480
- 5、点距：0.135(h)*0.135(v)mm
- 6、显示区域：108.00(h)*64.80(v)mm
- 7、外观尺寸：120.70(w)*75.80(h)*3.1(d)
- 8、接口类型：rgb 24bit
- 9、连接类型：fpc
- 10、pin脚：40pin
- 11、可视角度：50/60/65/65
- 12、驱动ic:ili5960+ili6122
- 13、对比度：700:1
- 14、响应时间：10ms

15、工作温度：-20 - +70

16、储存温度：-30 - +80

17、面板亮度：250nit

18、驱动电压：3.3v

19、背光灯数：12颗白色led灯

产品用途：

5寸高清液晶显示屏被广泛应用于车载导航，后视镜倒车显示，重工业机台操作显示，数码相框，家居（婴儿）监视器，视频扩音器、医疗设备等领域。

产品主义事项：

1、安全 液晶是有毒物质，不要放入口中。如果你的皮肤或者衣物不小心接触到了液晶体，应立刻用水清洗干净。

2、处理 （1）不要用力压迫液晶面板。

（2）显示器的偏光片很容易损坏，手拿的时候应避免刮伤。

（3）不要用手指直接触摸屏面，避免弄脏。

（4）每个液晶面板之间应空出足够的空间，不免与其他面板发生碰撞。

3、静电 （1）在打开电源或操作之前，一定要接地模块。（2）不要让供电电压超过最大额定值。

4、储藏 （1）应将模组放置在温度在 25 ± 10 的避光的地方。（2）应使用防静电包装。

（3）不要将模块存储在含有有机溶剂或腐蚀性的环境。

5、清洁 （1）不要用干无尘布擦偏光片，避免造成刮伤。

（2）只能用软布擦拭偏光片，其他化学物质可能对偏光片造成永久性的损坏。