

# 张家港全木实验台 非标制造生产公司

产品名称	张家港全木实验台 非标制造生产公司
公司名称	苏州浩博装饰工程有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	
公司地址	苏州高新区塘西路9号
联系电话	0512-66161723 18012621371

## 产品详情

苏州浩博实验室系统工程技术有限公司位于苏州高新区塘西路9号。注册资金2020万；厂房面积5000多平方米；公司产品共同iso9001质量管理体系认证以及 iso14001是环境管理系列标准，本公司具有高级技术人员15名、设计师10人共计员工人数有110人，并有多支外派施工队伍，确保能够按时完成全国各地的各项工程。本企业技术力量雄厚，具有自行设计、制造、安装的能力，2011年产值3000万元，2012年产值4000万元。并已于2012年初率先在新疆成立分公司，处理关于西北地区的各项事物，2012年七月份，成立大连办事处，处理东北大区各项事务。为全国客户创造最优价值的实验室服务。

### 全木实验台

#### 基础材质说明：

1.台面：采用12.7mm实芯理化板，黑色，耐酸碱，防化学腐蚀，光滑无毛孔，耐高温，承重能力强、易清洗。双层贴边加厚，台面四周加厚

到25.4mm，边缘打磨。

2.柜体：采用 18mm厚优质三聚氰胺板，内面经polyester resin（不饱和聚脂树脂）高压被覆处理，四周边采用1.2mm厚优质pvc封边及防水处理。

3.门板：采用18mm厚优质三聚氰胺板，采用优质1.5mmpvc材料封边防水处理。

4.抽屉底板：采用4mm厚丽光板制作。

5.后背板：采用4mm厚密度板。

## 实验室家具保养

1. 不要用尖锐锋利的硬物刻划台面。
2. 不要长时间旋转在温度超过135 ° c的环境下。
3. 不要暴露于明火，熔融金属，金属火花或直射阳光下，也不能用作切剁的表面。
4. 煤汽灯或酒精灯的火焰会损坏台面，故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使用。
5. 台面建议采用温水，丙酮或性质温和的清洁剂清洗，可选用用来洗手或洗碗的清洁剂，不要选用含有磨料、强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍，可将次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗尽。
6. 保养环氧树脂板实验台，可以用最常见的方法，也就是在工作前后用70%浓度的乙醇清洁台面；
7. 如果只是去除表面的脏东西，用湿布就可以了；如果这些脏东西较难擦拭，则建议使用家用的清洁剂，但不能使用带磨料的清洁剂，也不能打蜡；
8. 如果说是由金属、橡胶及类似物体导致的油渍划痕可用蘸满石脑油或溶剂的布来擦拭；
9. 定期用纸巾或干净的抹布蘸取crystal simple green产品进行清洁、擦亮，也可使用光亮油进行清洁与光亮；
10. 如果想恢复台面板原有的光泽，可用蘸满油的布擦拭表面，再用干布擦干；

## 实验台其他配置

台面厚度 实芯理化板 12.7 mm 边缘加厚

环氧树脂板 16 mm 边缘加厚

陶瓷板 20 mm 边缘加厚

大理石台面 15-16 mm 边缘加厚

柜体板 三聚氰胺板 18 mm

背板 密度板 5 mm 5 mm

钢管尺寸及钢架厚度

实验台钢架 40\*60\*1.5 (±0.2) mm

天平桌钢架 40\*60\*1.5 (±0.2) mm

高温台钢架 40\*60\*1.5 (±0.2) mm

pvc封边条 柜体板封边 2mm

水槽尺寸 550\*450\*310 mm

钢玻试剂架

铝合金立柱尺寸 40\*80\*1.3 mm

钢化玻璃厚度 10 mm

实验台售后

本公司产品最低免费保修一年，终身维护。

苏州实验台|通风柜|实验室家具|实验室设计|实验室装修装饰|净化实验室施工|恒温恒湿实验室|实验室布局|生物安全实验室|通风系统设计安装|苏州浩博实验室系统工程有限公司

苏州浩博实验室系统工程有限公司

tl : 0512-66161723

mp : 18012621371(二十四小时服务热线)

网址 : <http://www.szhobo.net>

dr:苏州高新区塘西路9号

产品图片仅供参考，我们无法做的原模原样，请客户们见谅。我们接受非标定制，

喜欢我们的产品可以直接来我公司厂房参观。