

# 甘南钢塑焊接土工格栅找晟坤工程甘南整体格栅

产品名称	甘南钢塑焊接土工格栅找晟坤工程甘南整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

甘南钢塑焊接土工格栅找晟坤工程甘南整体格栅##以高强钢丝(或其他纤维),经特殊处理,与聚(PE)或聚丙烯(PP),并添加其他助剂,通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带,且表面有粗糙压纹,则为高强加筋土工带。由此单带,经纵、横按一定间距编制或夹合排列,采用特殊强化粘接的熔焊技术(超声波焊接技术)焊接其交接点而成型,则为加筋土工格栅。也可选圆形测温片。可供选择的颜色不仅有白变红,还有自变黄、绿、黑等;如希望测温范围宽一些,或一时没有确定测温标准,可同时选用几种温度的测温贴片。为了相互区别不同温度,可采用大小不同的尺寸或不同颜色或不同的位置粘贴排列来表示变色温度的差异。:采用YDX678型或采用6 白变黑、7 白变绿、8 白变红三种型式的贴片在同一部位,超温后,不同颜色表示不同的温度;也可以用7 2cmX2cm,小片白变红测温片,8 3cmX3cm大片白变红组合表示两种温度;也可以选用随意剪切型白变红型贴片,不同温度用剪刀剪成自己能识的不同型式,来表示温度的区别。使用要点(1)正确使用保存中要避免接刮、划、折或高温,揭取不熟练,可用小刀铲一下,不要乱抠,避损坏。所贴的测温部位应比较清洁,用汽油或其它溶剂清洗,或拭一遍,这样才能粘贴牢固。贴在能沾到油、水的部位时,应在测温贴片上覆盖一块大些的透明胶带,起保护作用,或选用带保护膜 of 测温贴片,它具有较强的防油,防水、防污功能(测温贴片的白色药膜部分如无保护层保护,直接接触某些液体后,可能会导致变色)。实测变色温度点变色测温贴片在生户制造时已严格检测。

1.格栅的铺设表面应相对光滑。铺设层合格后,为防止纵向歪斜,先在铺设层按宽度画一条白线或挂线,然后开始铺设,再用u型钉(每米4钉宽,固定间距均匀)固定格栅端部。2、格栅铺设:在平整压实的场地上,安装铺设的格栅其主要受力方向(纵向)应垂直于路堤轴线方向,铺设要平整,无皱折,尽量张紧。用插钉及土石压重固定,铺设的格栅主要受力方向是通长无接头,幅与幅之间的连接可以人工绑扎搭接,搭接宽度不小于。如设置的格栅在两层以上,层与层之间应错缝。大面积铺设后,要整体调整其平直度。当填盖一层土后,未碾压前,应再次用人工或机具张紧格栅,力度要均匀,使格栅在土中为绷直受力状态。