

# 调感式发电机串联谐振装置

产品名称	调感式发电机串联谐振装置
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	输出频率:50Hz 工作制:满功率连续工作时间1min 品质因素:10 ~ 40
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

## 产品详情

产品别称：变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、发电机交流耐压谐振升压装置、发电机耐压试验装置、电动机交流耐压试验装置、发电机定子交流耐压试验系统、10KV交直流耐压实验设备、变频串联谐振耐压试验装置、工频耐压试验装置工频谐振、工频交流耐压试验、工频串联谐振、耐压试验装置、发电机串联谐振装置

技术参数：

额度输出电压 0 ~ 60kV ( AC有效值 ) 及以下

输出频率 50Hz

谐振电压波形 纯正弦波,波形畸变率 1%

工作制 满功率连续工作时间1min

品质因素 10 ~ 40

试验容量 3000kVA及其以下

工作电源 380V ± 15%、工频50Hz

常规配置及适用范围：

适用范围(出口电压20kV及以下电压等级的发电机或电机的交流耐压试验，频率：50Hz±2Hz)

ZNXY-T-100/50

控制台 10kW/220V

电抗器 50kV/1A一台；50kV/1A一台

激励变压器 10kW/5kV

分压器 50kV/500pF

适用对象 发电机0.07~0.13uF；10kV电缆(300mm<sup>2</sup>) 1.0km

ZNXY-T-150/50

控制台 15kW/380V

电抗器 50kV/1.5A一台；50kV/1.5A一台

激励变压器 15kW/5kV

分压器 50kV/500pF

适用对象 发电机0.13~0.2uF；10kV电缆(300mm<sup>2</sup>) 1.5km

ZNXY-T-225/50

控制台 25kW/380V

电抗器 50kV/1.5A两台；50kV/1.5A一台

激励变压器 25kW/5kV

分压器 50kV/500pF

适用对象 发电机0.2~0.27uF；10kV电缆(300mm<sup>2</sup>) 2.5km

ZNXY-T-350/50

控制台 30kW/380V

电抗器 60kV/2A两台；60kV/2A一台

激励变压器 30kW/5kV

分压器 50kV/500pF

适用对象 发电机0.27~0.33uF

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服