

# 成都金属氟碳漆厂家

产品名称	成都金属氟碳漆厂家
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:氢氧化钠 ( 10% , 25 ) : 60d HS-209:氯化钠 ( 15% , 25 ) : 180d 成都:耐温 : -50 ~ 150 下
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-209型超长效金属氟碳漆

#### 1 前言

氟碳漆是氟碳树脂经特殊工艺合成，具有优异的耐化学腐蚀性、耐酸碱性、耐油性、耐水性、抗污性、耐候性等。广泛应用于化工设施、桥梁、海上、码头、城市之钢结构、水泥结构等。

#### 2 适用范围

- 2.1 适用于化工设施、桥梁、海上、码头、城市之钢结构，水泥结构等。
- 2.2 适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的涂装。

#### 3 主要特点

- 3.1 防腐性能好。涂层具有十分优异的耐酸性、耐碱性、耐油性、耐水性、抗污性。
- 3.2 耐候性极强。涂层抗紫外线老化性能优异，使用寿命长，非特殊情况下防腐年限可长达20年以上。
- 3.3 耐温性好。涂层能在-50 ~ 150 下长期使用。
- 3.4 施工方便。常温下施工，固化，干燥速度快，不需要烘烤，采用通用施工方法即可。施工道数少，

#### 4 技术指标

中间漆	外表面漆	各色指 标	各色	检测标准
干燥时间(25℃) (h)	表干( min)	1601	1501	GB/T 1728-199
涂装方式		喷涂、刷涂、辊涂		
涂装间隔时间 (25 ) , h		短	6	
		长	48	

#### 5 施工方法

- 5.1 施工前应将基材表面处理干净，除锈达到St3级以上，采用手工除锈达到St3级以上。
- 5.2 涂装时环境温度应大于5℃，相对湿度 ≤ 85%，在有雨、雾、雪和较严重灰尘的条件下，不得施工，涂装后应待24小时（以25℃计）以上再涂装第二道，常温条件下施工须固化7天，7天以后才能投用。
- 5.6 工具清洗：用氟碳漆专用稀释剂清洗。

故，施工过程中稀释剂挥发不慎吸入眼睛，良好的通风条件下并采取可靠的安全防范措施，以防中毒和发生火灾事

## 6 包装储存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重18kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。贮存温度好为0~35℃，切记碰撞。

6.3 有效一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

## 成都金属氟碳漆厂家

成都市豪士漆业有限责任公司是一家拥有多年经验的金属氟碳漆生产厂家。我们致力于为客户提供高品质的产品和服务。以下是我们产品的几个重要属性：

1. 豪士丹顿: 氢氧化钠（10%，25℃）：60d

根据实验数据，我们的豪士丹顿金属氟碳漆在10%浓度下，25℃的条件下，能够保持60天的稳定性。这意味着我们的产品可以长时间地保持色彩的稳定性和质量，不易褪色或变黄。

2. HS-209: 氯化钠（15%，25℃）：180d

根据测试结果，我们的HS-209金属氟碳漆在15%浓度下，25℃的条件下，能够保持180天的稳定性。这意味着我们的产品具有优异的抗化学性能，不易受到化学品的侵蚀和腐蚀。

3. 成都: 耐温：-50℃ ~ 150℃ 下

我们的金属氟碳漆经过测试，表现出良好的耐温性能。在极端温度下，从-50℃到150℃，我们的产品仍能保持稳定，不易产生龟裂、剥落等问题。

除了以上几个重要属性，我们的金属氟碳漆还具有以下优势：

优良的附着力，能够牢固地附着在金属表面上，不易脱落。

良好的耐候性，能够抵抗紫外线、酸雨等外界环境的侵蚀。

优异的耐磨性，具有抗刮擦和抗磨损的特点，能够保持长久的美观。

简单易用，使用我们的金属氟碳漆，不需要复杂的施工步骤和技能。

我们的成都金属氟碳漆厂家始终以客户需求为导向，不断提升产品品质和服务水平。无论您需要金属氟碳漆进行建筑装饰、汽车修补、金属制品防腐等方面的使用，我们都能够为您提供合适的解决方案。请放心选择成都市豪士漆业有限责任公司作为您的合作伙伴，我们将竭诚为您提供满意的产品和服务。