

# 贵阳钢塑焊接土工格栅找晟坤工程贵阳凸节点

产品名称	贵阳钢塑焊接土工格栅找晟坤工程贵阳凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

贵阳钢塑焊接土工格栅找晟坤工程贵阳凸节点蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。当填土高度在3-4m之间时，土工格栅纵横向极限拉力不小于40kN/m三一模具弹簧概述：弹簧材料：采用优质铬合金弹簧钢，此材料具有耐高温，刚度强，寿命长等特点。材料造型：呈矩形截面圆角边形状，与一般的矩形直角边不同，弹簧在高速运行时可以减少应力集中。强压处理：弹簧做到三次以上强压处理，消除了使用前的内应力，不会再发生弹簧变形，缩短断裂等现象。强化处理：弹簧经过表面强化喷丸处理，提高了应力集中点的强度，延长弹簧的疲劳寿命。表面处理：采用先进的彩色电泳漆工艺，符合欧洲SOS标准，使产品的油漆表面均匀，附着力更强。2.固定好格栅末端后，用摊铺机或手动方法慢慢向前拉动格栅，每隔10米长手动拉直一次，直到一卷钢塑土工格栅完成，然后铺设下一卷。操作和以前一样。2、铺0、3m厚的中(粗)砂，人工机械找平后，用25T振动压路机压实两遍。