

四川金属氟碳漆生产厂家

产品名称	四川金属氟碳漆生产厂家
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:附着力（划格法），级： 1 HS-209:耐冲击性，cm：50 成都:耐温：-50 ~ 150 下
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-209型超长效金属氟碳漆

1 前言

氟碳漆是由氟原子取代苯环上的氢原子而形成的，具有优异的耐酸、耐碱、耐油、耐水、抗污、耐候性能，广泛应用于化工设施、桥梁、海上、码头、城市之钢结构、水泥结构等。

2 适用范围

- 2.1 适用于化工设施、桥梁、海上、码头、城市之钢结构，水泥结构等。
- 2.2 适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的涂装。

3 主要特点

- 3.1 防腐性能好。涂层具有十分优异的耐酸性、耐碱性、耐油性、耐水性、抗污性。
- 3.2 耐候性极强。涂层抗紫外线老化性能优异，使用寿命长，非特殊情况下防腐年限可长达20年以上。
- 3.3 耐温性好。涂层能在-50 ~ 150 下长期使用。
- 3.4 施工方便。常温下施工，固化，干燥速度快，不需要烘烤，采用通用施工方法即可。施工道数少，

4 技术指标

中间漆	外表面漆	各色指 标	各色	检测标准
干燥时间(25℃) (h)	干燥时间(25℃) (h)	1001	1001	GB/T 1728-199
涂装方式	涂装方式	喷涂、刷涂、辊涂		
涂装间隔时间(25℃) (h)	短	6		
	长	48		

5 施工方法

- 5.1 施工前应将基材表面处理干净，无油污、无锈迹、无水分。对于新浇筑的混凝土，应待其充分干燥后方可施工。
- 5.2 施工时，应根据不同的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、涂装后，好待24小时（以25℃计）以上再涂装第二道，常温条件下施工须固化7天，7天以后才能投
- 5.6 工具清洗：用氟碳漆专用稀释剂清洗。

故，施工现场稀释剂明火测试，且应有良好的通风条件，并采取可靠的安全防范措施，以防中毒和发生火灾事

6 包装储存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重18kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。贮存温度好为0~35℃，切记碰撞。

6.3 有效一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

成都市豪士漆业有限责任公司 特推荐四川金属氟碳漆生产厂家

作为一家以研发、生产和销售金属氟碳漆为主的企业，成都市豪士漆业有限责任公司荣幸地向您推荐四川金属氟碳漆生产厂家。我们的合作伙伴-豪士丹顿，以其出色的附着力和耐冲击性而闻名于业界。

附着力（划格法）级别 1：附着力是衡量金属氟碳漆质量的重要指标之一。豪士丹顿金属氟碳漆以其卓越的附着力表现，能够牢固地附着在金属表面，有效避免起泡、剥离等问题的发生。

耐冲击性（cm）：50：金属表面经常会面临冲击和碰撞，而HS-209金属氟碳漆在耐冲击性方面表现出色。经过严格测试，在50cm高度下，仍能保持完好无损，有效延长了金属表面的使用寿命。

耐温范围：-50℃ ~ 150℃：成都的气候条件变化多样，从严寒到酷暑，金属氟碳漆需要具备良好的耐温性能。豪士丹顿的金属氟碳漆能够在-50℃至150℃的温度范围内保持稳定性，无论是寒冷的冬天还是炎热的夏季，都能保持良好的表现。

了解了豪士丹顿金属氟碳漆的优势属性，下面我们一起来看看其他可能被忽略的细节和知识：

涂料颜色选择：豪士丹顿金属氟碳漆提供多种各具特色的颜色选择，满足不同设计需要。无论是经典的黑白灰，还是明亮的红黄蓝，都能为您的金属表面增添精美的装饰效果。

防腐性能：金属氟碳漆不仅具备美观的外观，还具有出色的防腐性能。它能有效隔绝金属表面与外界空气的接触，防止金属氧化和腐蚀，提高金属耐久性。

施工技术：豪士丹顿金属氟碳漆施工方便，可通过刷涂或喷涂等方式进行。我们为您提供的施工指导，确保您能够获得满意的效果。我们的产品还通过了严格的环境和健康检测，对人体无害。

综上所述，四川金属氟碳漆生产厂家豪士丹顿以其卓越的附着力和耐冲击性在行业内独树一帜。我们的合作伙伴成都市豪士漆业有限责任公司是您信赖的合作伙伴，我们将提供优质的金属氟碳漆产品和售后服务。欢迎您了解更多信息，并考虑与我们合作。