

湖北对焊凹凸面法兰生产厂家

产品名称	湖北对焊凹凸面法兰生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 对焊法兰几种压紧面型式的比较：1、突面压紧面：

特点：结构简单，加工方便，装卸容易，易于防腐衬里；使用：压紧面可以是平滑的，适用于PN小于等于2.5MPa的场合；带沟槽的（2~4条、宽X深为0.8mmX0.4mm、截面为三角形周向沟槽），使垫片容易发生变形，并防止非金属垫片被挤出，适应更广；容器法兰可用至6.4MPa，管法兰甚至可用至25~42MPa，但随着公称压力的提高，适应的公称直径相应减小。2、凹凸压紧面：安装易于对中，有效防止垫片被挤出，但宽度较大，故需较大的螺栓预紧力，法兰尺寸也较大。适用于PN小于等于6.4MPa的容器法兰和管法兰。3、榫槽压紧面：由榫面、槽面配合构成，垫片安放在槽内，不会被挤出压紧面，较少受到介质的冲刷和腐蚀。由于密封面较窄，所需螺栓力较小，适用于压力更高、密封要求严格的场合，如易燃、易爆和高度或极度危害毒性介质等重要场合。但结构复杂，垫片易被挤压在槽内不易清除，更换垫片较难。另外还要注意的，榫面法兰在运输中要加以保护，避免碰撞变形。4、梯形槽压紧面：梯形槽压紧面与椭圆环垫或八角环垫配合使用。其槽的锥面与环垫形成线接触密封，因此用于高压力场合。

凹凸面配对法兰优点 具有相配合的凹形和凸形密封面的法兰。优点是安装时便于对中，还能防止垫片被挤出。但垫片宽度较大，须较大压紧力。密封性能较光滑面好。

民革中央的提案显示，经过调研，我国产能过剩产业大多是劳动密集型行业，就业人数众多。供给侧改革中预计将产生近1000万的劳动力转移，将对就业、社会保障、劳动供求双方造成巨大压力，但这是绕不去的历史关口。民革中央建议，近期中央政府就去产能出台一系列政策，如加大中央投资力度、设立1000亿元工业企业结构调整专项奖补资金等。同时大力推进社会保障全国统筹，促进劳动力市场良性运转。国家发改委副主任连维良表示，目前发改委正在与地方和中央企业对接，对产能退出的规模、涉及的职工数量以及用工类型、转岗安置的办法摸底，对安置人员所需费用进行测算。对焊法兰SCH40, SCH40对焊法兰, 对焊法兰接管壁厚, SCH表示的是国标号, 就是厚度的压力要求, 在标准书上是可以查到的, 对焊法兰是接口端的管径和壁厚与所要焊接的管子一样, 就合两个管子一样焊接。对焊式法兰WN300-150 RF Sch40什么意思, WN表示带颈对焊法兰; 300表示法兰公称直径为300mm, 150是指法兰公称压力为150 LB (磅) 通常只有美洲体系才会用磅表示公称压力; RF表示法兰的密封面形式为普通突面密封, SCH40表示带颈的钢管壁厚等级, 一般带颈对焊法兰与对焊环松套法兰填写规格时都要填写管径的壁厚。

我厂产品涉及范围广泛：大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列、防腐保温系列 镀锌衬塑系列、国标非标、美标、德标、俄标、日标电厂用电标船用船标化工标准系列，我厂产品主要还有：
带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、板式平焊法兰、平板
法兰平焊环松套法兰、对焊环松套法兰、整体法兰、锻打法兰、承插焊法兰、法兰盖、碳钢螺纹法兰等
，欢迎来电垂询，期待与您合作