

# 广州番禺变压器、高频变压器、低频变压器、环形变压器、电感线圈质量保证。

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 广州番禺变压器、高频变压器、低频变压器、环形变压器、电感线圈质量保证。 |
| 公司名称 | 广州彩益多电子有限公司                         |
| 价格   | 10.00/个                             |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 石碁镇金山华创动漫产业园                        |
| 联系电话 | 020-84883141 15902019534            |

## 产品详情

广州彩益多电子有限公司

产品描述：

EI型变压器(又名叠片变压器、方型变压器、火牛变压器)

此变压器产品铁芯采用低功耗的优质高硅取向硅钢带卷绕成形，

有以下特点：

- 1，空载损耗小、温升高、噪音小、漏磁小、工作效率高，
- 2，直流叠加特性高;抗电强度高，
- 3，绝缘电阻大;恶劣环境下稳定性好,可靠性高，
- 4，高结构简单、价格便宜，等特点.可按客户要求定制。
- 5、产品应用于：

此变压器广泛应用于各类灯饰电源、音响器材、DVD机、多媒体音响、电视机、小型充电机、美容美发设备、仪器仪表设备、舞台灯光设备、照明控制线路、空调设备控制线路、医疗设备、监控设备、电饭煲控制板、喷火机控制板、喷雾机控制板、喷淋式控制板、雾炮机控制板、筛沙机控制板、雪花机控制板、电子调速冷暖板、自动化设备控制线路、机械控制线路、节能设备控制线路等各种设备的小电源。

技术指标术度县此客描：

1输入额定电压：380V 50Hz

2输出：220V 80VA

3效率：98% 4温升：<85 5波形畸变：<0.1% 6绝缘强度：5000V，1分钟无击穿。7绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻单相 2.2M 0备址度电机。

使用条件：1环境温度：-15 ~ +40 2相对湿度：85%