

# UL认证20276 PE/PVC-TP 30 数据线

产品名称	UL认证20276 PE/PVC-TP 30 数据线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:20276 PE/PVC-TP 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 技术数据

PVC数据线符合UL-Std标准。758 (AWM) 款式 20276

温度范围：固定温度：-20 °C至+60 °C

峰值工作电压：30 V (不适用于大功率电流安装目的)

测试电压磁芯/磁芯：1000 伏

互电容磁芯/磁芯：在 800 Hz 时，约 115 pF/m

互电容芯/屏：在 800 Hz 时，约 203 pF/m

特性阻抗45欧姆，近似值)

电感：大约 0.55 mH/km

zui小弯曲半径：固定 15x 外径

### 电缆结构

镀锡铜线，绞合，AWG 尺寸

芯线绝缘：PE

芯线标识：颜色编码，对：：黑色/红色，第2名：绿色/白，第3名：黄色/蓝色，第4名：粉红/灰色

x = 无保护导体，成对绞合的岩芯具有最佳铺设长度

筛分元件：成对，塑料涂层铝箔（St）

具有最佳铺设长度的成对漏线，镀锡铜

外护套：PVC

护套颜色：灰色（RAL 7005）

长度标记：以米为单位

## 性能

UL认证20276 PE/PVC-TP 30

数据线制造过程中使用的材料不含镉，不含有机硅，不含对漆的润湿性能有害的物质

## 测试

阻燃性符合DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2、UL VW-1

## 应用

UL认证20276 PE/PVC-TP 30 数据线

UL认证的数据电缆，用于数据处理系统的布线;用于在干燥或潮湿环境中固定安装UL certified 20276 PE/PVC-TP 30 data cable UL certified data cable for wiring of data processing systems; Used for fixed installation in dry or humid environments