

长泰生产桥梁支座价位优惠全国供应

产品名称	长泰生产桥梁支座价位优惠全国供应
公司名称	衡水常泰工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市衡枣路777号
联系电话	0318-5822355 15333189192

产品详情

桥梁支座是指用以支承容器或设备的重量，并使其固定于一定位置的支承部件。还要承受操作时的振动与地震载荷。如橡胶支座支撑桥梁重量。

公路桥梁板式橡胶支座是由多层薄钢板与多层橡胶片硫化粘合而成一种普通橡胶支座产品，这种产品具有足够的竖向刚度，能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台，支座具有良好的弹性，以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。联系电话：15333189192
0318-5822355

下面我们来说国内目前支座的内部钢板材质及生产工艺如下：

内部钢板：钢板是橡胶桥梁支座承载力的保证，所以钢板在厚度上一定要达到标准，材质上一定要采用成品板材，杜绝折弯板等，在处理上一定要做到除锈，喷砂，从而保证橡胶与钢板的粘接。（部分不良厂家采用废铁皮替代、或者以厚度薄的替代厚钢板，导致产品强度存储量不足，容易发生严重问题，目前部分地方要求检测极限抗压，就是为了发现该质量缺陷）本公司网址：<http://www.hsctxiangjiao.com/>

生产工艺：橡胶支座现在还没有完全实现自动化生产，硫化之前的步骤基本都是手工操作，下片，裁片，叠层等工序的好坏与工人的熟练程度有很大关系。在硫化机上的硫化时间和温度控制也很重要，不同的规格的橡胶支座硫化时间是不一样的，如果达不到相应的硫化时间，那么就会形成夹生，里边的胶没有充分硫化，影响产品质量。联系人：郑女士 业务qq邮箱：2575568555@qq.com