

陶瓷纤维模块 焦炉专用施工设计

产品名称	陶瓷纤维模块 焦炉专用施工设计
公司名称	淄博辉邦保温工程有限公司
价格	6600.00/吨
规格参数	
公司地址	淄博市张店区柳泉路
联系电话	86-053318653353786 18653353786

产品详情

陶瓷纤维模块

产品描述：

为了简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的新型耐火炉衬制品。辉邦高温公司该产品颜色洁白、尺寸规整，能直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上，具有良好的耐火隔热效果，提高了窑炉耐火隔热的整体性，推动了窑炉砌筑技术的进步分类温度1050-1400 。

产品特性：

处在折叠模块背面的多种形式的锚固件使得折叠模块的安装既可采用兵列式排列方式也可采用拼花地板式排列方式。 折叠毯在解除捆扎后会在不同方向上相互挤紧，不产生缝隙。

有弹性的纤维毯可以抵抗机械外力 纤维毯的弹性可以弥补炉壳的变形，使得组件之间不产生缝隙

由于重量轻，作为隔热材料时的吸热很少。

低导热性能带来高的节能效果。 具有抵抗任何热冲击的能力。

衬体无需烘干和养护，所以安装好以后便可立即投入使用。

锚固系统远离组件的热面，使得金属锚固件处在相对低的温度下

典型应用：

辉邦公司产品广泛应用于退火炉，锻造炉，罩式炉，熔铝炉，烧结炉，炭化炉，回火炉，加热炉，钢包（盖）隔热衬，热镀锌退火炉，环形炉，多种类型的热处理炉；玻璃退火炉，玻璃熔炉，高温试验炉；辊道窑，梭式窑，隧道窑，推板窑，特种陶瓷烧成窑炉；裂解炉，转化炉，制氢炉，常、减压炉、焦化炉，辉邦高温公司拥有专业的工业窑炉衬里设计及产品研发中心，能够为客户提供技术先进、经济合理的工业窑炉衬里节能解决方案和管道保温结构设计；专业的施工队伍可以为客户提供各种复杂工况条件下的施工服务。

主要技术性能指标：

分类温度		1050		1260			1400			
产品代码		hbgw -189		hbgw -289		hbgw -389		hbgw -489		hbgw -589
加热永久线变化(%)		950 × 24h -3		1000 × 24h -3		1100 × 24h -3		1200 × 24h -3		1350 × 24h -3
理论导热系数 w/(m · k)	(平均200)	0.050-0.060								
	(平均400)	0.095-0.120								
	(平均600)	0.160-0.195								
渣球含量 (0.212mm) (%)		20								
理论体积密度(kg/m ³)		200 ± 10 ; 220 ± 10								
常用产品规格(mm)		300*300*250								
包装形式		纸箱								

辉邦高温公司其他产品：陶瓷纤维纸 陶瓷纤维模块 陶瓷纤维板 陶瓷纤维浇注料 耐火砖 莫来石砖 高温胶 陶瓷纤维棉 陶瓷纤维布 陶瓷纤维带 陶瓷纤维盘根 各种隔热绝缘隔热纤维制品等，欢迎广大客户洽谈合作！