

# 橡胶炭黑N219

产品名称	橡胶炭黑N219
公司名称	天津亿博瑞化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区大黄堡工业区
联系电话	022-82225291 13821915177

## 产品详情

天津亿博瑞化工有限公司

### 中超耐磨炭黑n219

项 目	单 位	标 准	炭黑n219
吸碘值	g/kg	118 ± 5	<p>品名：低结构中超耐磨炉黑</p> <p>1. 物化性质：本品是一种高补强型炉黑法炭黑。</p> <p>2. 用途：用于轮胎胎面胶料中，尤其是用于越野轮胎。</p> <p>3. 用法和作用：与n220炭黑相比，本品能提高胶料的拉伸强、撕裂强度和伸长率，而且生热低、弹性高，定伸应力和耐磨性能则比n220稍低。本品用于轮胎胎面胶料，可改善其崩花、裂口性能，但因结构较低，混炼时较难分散。</p>
吸油值	10-5m3/kg	78 ± 5	
压缩样吸油值	10-5m3/kg	70 80	
ctab吸附比表面积	103m2/kg	102 112	
stsa	103m2/kg	—	
氮吸附比表面积	103m2/kg	111 121	

着色强度	%	118 128
加热减量	%	2.5
倾注密度	kg/m <sup>3</sup>	—
ph值	%	
灰分	%	0.5
500目筛余物	%	0.001
325目筛余物	%	—
150目筛余物	%	0.1
杂质		无
300%定伸应力		-3.5 ± 1.0