

窑炉隔热保温耐火硅酸铝陶瓷纤维板

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 窑炉隔热保温耐火硅酸铝陶瓷纤维板 |
| 公司名称 | 淄博辉邦保温工程有限公司 |
| 价格 | 8300.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 淄博市张店区柳泉路 |
| 联系电话 | 86-053318653353786 18653353786 |

产品详情

产品说明：

采用湿法真空成型工艺加工而成，该类产品的强度高于纤维毯和真空成型毡，适用于对产品有刚性强度要求的高温领域。

产品特点：

耐压强度高、使用寿命长；低热容量，低热导率；非脆性材质，韧性好；尺寸精确，平整度好；易切割安装，施工方便；优良的抗风蚀性能；连续化生产，纤维分布均匀，性能稳定；优良的吸音降噪性能。

典型应用：

钢铁行业：膨胀缝，被衬隔热、隔热片和铸模隔热；有色金属行业：中间包和流槽盖，用于浇筑铜和含铜合金；陶瓷行业：轻质窑车结构与窑炉的热面衬体、窑炉各温度区分隔及挡火材料；玻璃行业：熔池被衬隔热，烧嘴块；窑炉建筑：热面耐火材料（替代纤维毯），重质耐火材料的被衬，膨胀缝；轻工业：工业与家用锅炉燃烧室的内衬；石化行业：高温加热炉内衬得热面材料。

产品技术性能指标：

| 产品名称 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 |
| 产品代码 | hbgw-134 | hbgw-234 | hbgw-334 | hbgw-434 | hbgw-534 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---|--------|--------|-------------------------------------|--------|
| 加热永久线变化 | | 1000 × | 1100 × | 1350 × | 1100 × | 1200 × |
| (%) | | 24h -3 | 24h -3 | 24h -3 | 24h -3 | 24h -3 |
| 理论导热系数 (w/m.k) | (平均200) | 0.065-0.085 | | | 0.103 | |
| | (平均400) | 0.095-0.112 | | | 0.125 | |
| | (平均600) | 0.145-0.165 | | | 0.151 | |
| | | | | | | |
| 含水率 (%) | | 1 | | | | |
| 有机物含量 (%) | | 5 | | | | |
| 理论体积密度 (kg/m ³) | | 280/300/320/340 | | | 340 | |
| 常规规格 (mm) | | 900/1000/1100/ × 500/600/1000/1100/1200 × 20/25/50 | | | 900/1000 × 500/600 × 25/30/40/50 | |
| 包装形式 | | 内塑料袋外纸箱 | | | | |
| | | | | | | |