

30分钟AB胶 半小时干AB胶

产品名称	30分钟AB胶 半小时干AB胶
公司名称	深圳市华益胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华街道建辉路121号信伟大厦509
联系电话	86-075528063395 13682399061

产品详情

一、技术参数： 外观：无色透明液体 工作温度：25（ ）
活性使用期：30（min） 有效物质：100（%） 剪切强度：30（mpa）
执行标准：sgs 保质期：12（个月）二、性能： 环氧树脂是由主剂与硬化剂两部分组成，ab两剂依作业之需要配比混合，于数分或数小时内对两接着物产生强力粘接，广泛用于涂料、土木建筑、电绝缘材料、接着力、安定剂。对于金属、玻璃、陶瓷、木材、电子零件、塑胶之固定接着用，具有低温固化，富韧性，耐油性，耐药性，耐用电器性佳，其粘接力大，无污染，性能稳定等特点。

三、使用方法：

- 1，主剂与硬化剂配比为1：1使用混合后，均匀搅拌，涂布于被接着体上，并于以合贴轻压既可。
- 2，适当的表面处理：如被接着体表面上有油脂或油污须先清除或加以研磨除去，塑胶或橡胶类表面也须先做适当处理。
- 3，配合比系环氧当量180-200之环氧树脂100时，所需硬化剂之量。
- 4，视用量多少和气温而定，一般常温25，100克为例。