

华荣聚合物抗裂砂浆河南节能产品

产品名称	华荣聚合物抗裂砂浆河南节能产品
公司名称	郑州华荣建筑材料有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	86-037113838003712 13733817557

产品详情

外保温抗裂抹面砂浆

说明

hr—g2保温抗裂抹面砂浆采用进口可再分散乳胶粉和多种高分子助剂按严格的配比制成，是一种具有高分子材料的柔性，又具有无机材料的耐久性好、水泥基抗裂、防水性能极好的混合物浆料，专用于外墙外保温板表面的保护层。一般与耐碱玻纤网格布、镀锌钢丝网配套使用，极好的附着性使之与丝网复合于一体，加之胶浆中的抗裂纤维的协同作用，使砂浆的抗裂性成数倍增强。

性能

优秀的抗裂性能：

本品采用进口柔性可再分散乳胶粉，加入特种纤维，使抗裂层而产生塑性收缩和温度应力被分散到每一条具有抗拉强度的纤维单丝上，有效地增强了抗裂层面的韧性和极限拉伸率。从而抑制了微小裂缝的产生，极大提高了抗裂性能。

卓越的防水透气性能：

保温抗裂抹面砂浆中含有柔性防水材料，其分子颗粒小，能填充混合砂浆中的孔隙，并能形成超微细孔。根据水分子比水蒸气分子大和液态水有张力的原理，它既能有效防止水分子进入墙体，又能把墙体内部的湿气排出，具有微孔呼吸功能，能更有效防止室内返潮及结露。

成膜好：在非常潮湿的环境下也可固化成膜，在雨季或湿度较高的地方亦可施工。

收缩率小：本品能使混合物砂浆的干收缩率大大降低，解决了因收缩应力造成面层开裂的问题。

三、保温抗裂抹面砂浆的用途

- 1、用于外墙保温面层贴玻璃网格布抹灰，也可用于开裂基层及混凝土缺陷的修补。
- 2、为聚苯板表面罩面的材料

拉伸粘结强度，mpa (与聚苯板)	常温常态	0.1mpa, 聚苯板破坏
	耐水	0.1mpa, 聚苯板破坏
	耐冻融	0.1mpa, 聚苯板破坏
抗裂性		厚度5mm以下无裂纹
柔韧性	抗压强度/抗折强度	3.0
可操作时间,h		1.5-4

四、使用

- 1、按砂浆：水约1：0.25混合均匀，最好用机械搅拌，随搅随用，并应在2h内用完
- 2、冬季施工温度不低于5

五、储存

防潮储存，保质期限为半年。执行标准：jg149 - 2003