

电动法兰闸阀

产品名称	电动法兰闸阀
公司名称	临沂上业阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市临沭县经济开发区滨海西街
联系电话	0086-05396263518 15550951558

产品详情

产品概述 电动法兰闸阀适用于公称压力pn1.6 ~ 16.0mpa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。闸阀,电动闸阀适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

结构与特点 1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。

2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。 3、密封副配对先进合理，闸板和闸座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。

5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启闭轻松自如。

6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。应用规范

设计与制造		gb/t 12234
连接端尺寸	结构长度	gb/t 12221
	法兰尺寸	jb79

检验与试验		jb/t9092
材料	碳钢	gb/t12229
	不锈钢	gb/t12230
标志		gb/t12220
供货		jb/t7928

主要零件材料及主要用途

阀体	阀盖	阀板	阀座	阀杆	填料	适用介质	适用温度 ()
wcb		wcb+d507mo	d577	2cr13	柔性石墨	水、油品、蒸汽	425
zglcr5mo		zglcr5m0+stellite12	1cr18ni9+stellite6	25cr2m01va	柔性石墨	水、油品、蒸汽	550
zglcr18ni9ti		cr1了ni2	1cr18ni9+stellite6	1cr18ni9ti	ptfe	硝酸类、碱类	200
zg00cr17ni14m02		316l+stellite12	316l+stel1ite6	316l	ptfe	尿素、甲铵液、磷酸	200

主要外形尺寸、连接尺寸及质量

--	--	--

	500	700	730	660	610		52	4		20- 41	870	2276	1420	dzwl 80
	600	800	840	770	718		56	5		20- 41	870	2474	1522	dzw2 50