

# 中原好品牌华荣外墙柔性腻子

产品名称	中原好品牌华荣外墙柔性腻子
公司名称	郑州华荣建筑材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	86-037113838003712 13733817557

## 产品详情

### 外墙柔性腻子

#### 一、产品说明

hr—w3外墙柔性腻子采用进口柔性可再分散乳胶粉、保水剂等多种有机材料和无机胶凝材料配比而成。双向粘结性好，高拉伸强度控制裂纹，柔韧抗裂，具有良好的填充找平性，耐水性好，施工性好。适合各类建筑物外墙涂装施工、尤其适合保温等抗裂要求高的工程，适合与弹性涂料配套使用。

执行标准：jg/t157 - 2009r

容器中状态		均匀,无结块
施工性		刮涂无障碍
干燥时间（表干）/h		5
初期干燥抗裂性 （6h）	单道施工厚度 1.5mm	1mm无裂纹
	单道施工厚度 > 1.5mm	2mm无裂纹
打磨性		手工可打磨
吸水量/g/10min		2

耐水性 (96h)		无异常
耐碱性 (48h)		无异常
粘结强度/mpa	标准状态	0.6
	冻融循环 (5次)	0.4
动态抗开裂性/mm		0.08, < 0.3
低温贮存稳定性		- 5 冷冻4h刮涂无障碍

## 二、使用方法

hr—w3外墙柔性腻子是粉状单组分腻子，使用时按粉：水约1：0.4比例用电动搅拌器充分搅拌均匀，放置5分钟后可用。

混合好的腻子建议3小时内用完，高温天气2小时内，视实际情况适当加水调节稠度，超时干固的腻子禁止使用。

墙面必须清洁，无油脂、灰尘、污垢、风化物、泥土等杂物。墙面含水率<8%，ph值<9。

腻子实干后方可进行下遍腻子批刮，最后一遍腻子实干后，方可进行下道工序施工。

## 三、注意事项

- 1、本品阴凉干燥处贮存，严禁受潮。
- 2、施工温度5--40℃，空气相对湿度<80%。
- 3、施工后12小时内避免避免雨淋及霜冻。