

浮动球阀

产品名称	浮动球阀
公司名称	临沂上业阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市临沭县经济开发区滨海西街
联系电话	0086-05396263518 15550951558

产品详情

产品概述 1、先进的阀座：聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。 2、开关无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。 3、锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。 4、阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。

适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。

适用温度：-196 ~ 350 驱动方式：手动、气动、电动、液动等。

公称通径：dn 15-250 1/2" ~ 10" 技术规范

设计依据	国标系列	美标系列	
设计标准	gb/t12237	ap16d	ansi b16.34
法兰连接结构长度	gb/t12221	ap16d	ansi b16.10
结构长度(焊接)	gb/t15188.1	ap16d	ansi b16.10
连接法兰	gb/t9113 jb/t79 hg20592	ansi b16.5、 b16.47	
对焊端	gb/t12224	ansi b16.25	
试验和检验	gb/t9092	ap16d	ap1598

主要零件及材质

序号 no	零件名称	材质	
		gb	astm
1	阀体	wcb	a2116-wcb
2	密封圈	ptfe、rpp	ptfe、rpp
3	球体	1c18ni9ti	ss304
4	螺母	35	a194-2h
5	螺柱	35crmoa	a193-b7
6	石体	wcb	a216-wcb
7	垫片	柔性石墨+不锈钢	b12.10-304f/.g
8	填料	ptfe	ptfe
9	填料压盖	wcb	a2116-wcb
10	定位片	25	a105
11	挡圈	65mn	aisi 1066
12	手柄	k33	a47-667 gr.32510
13	阀杆	1cr33	a276-410
14	螺钉	35	a193-b7
15	止推垫片	ptfe	ptfe

试验压力

压力等级		试验压力(mpa)	
公称压力 (pn)	磅级 (class)	壳体试验	密封试验
1.0	-	1.5	1.1

w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1500
wt(kg)	3	4	5	7	9	12	18	28	46	75	106	190

pn6.4mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660
h	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	305	398
w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1800
wt(kg)	6.5	7	8	12	14	18	28	40	65	98	140	250

pn10mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660
h	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	305	398
w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1800
wt(kg)	6.5	7	10	15	18	25	32	46	75			