

气动球阀

产品名称	气动球阀
公司名称	临沂上业阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市临沭县经济开发区滨海西街
联系电话	0086-05396263518 15550951558

产品详情

产品概述：q641f系列气动o型球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单配用的执行机构是引进国外先进技术生产的bray系列气缸式执行机构,球阀分单作用和双作用两种型号。气动球阀广泛应用于轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。

性能参数:

公称通径dn(mm)	dn15 ~ dn400
公称压力	1.6、4.0、6.4mpa、ansi150、300(lb)、jis10、20k
适用介质	水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等
介质温度	-40 ~ +180 -40 ~ +350
泄漏量	0符合ansib16.104 5级标准
球体转角	90°
阀体材质	a105、f304、f316、wcb、fzg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8、cf8m、cf3m
阀座材料	聚四氟乙烯(常温)、特制pppl(高温)
防爆级组	d bt4(d2c4)(可供普通型、防爆型二种规格)
电磁阀电源	220vac、24vdc
气源压力 mpa	0.4 ~ 0.7mpa
固有可调比 r	100:1

流量特性kv值:

公称通径 (dn)	不同开度角下的kv值								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	2	4	9	17	32	60	97	151	215
80	6	11	22	44	83	155	250	389	550
100	9	18	34	71	133	248	398	620	890
150	20	40	80	160	300	560	900	1400	2000
200	36	72	143	286	737	1002	1611	2506	3580
250	57	113	226	453	848	1582	2253	3955	5650
300	81	163	325	651	1220	2278	3661	5695	8100
350	110	221	443	885	1750	3541	5311	7967	10950
400	150	303	605	1113	2424	4850	7275	10910	15300

主要外形尺寸:

公称通径dn(mm)	尺寸(mm)							
	l	d	d1	d2	b	f	z- d	
15	108	95	65	45	14	2	4-14	gt52/gt63k

20	117	105	75	55	14		4-14	gt63/gt63k
25	127	115	85	65	14		4-14	gt63/gt83k
32	140	135	100	78	16		4-18	gt83/gt83k
40	165	145	110	85	16	3	4-18	gt83/gt110k
50	178	160	125	100	16		4-18	gt83/gt110k
65	190	180	145	120	18		4-18	gt110/gt127k
80	203	195	160	135	20		8-18	gt127/gt127k
100	305	215	180	155	20		8-18	gt127/gt160k
125	256	245	210	185	22		8-18	gt160/gt190k
150	394	280	240	210	24		8-23	gt190/gt210k
200	457	335	295	265	26		12-23	gt254/baw20s
250	533	405	335	320	30		12-25	baw17/baw20s