

手动浆液阀Z73X-16

产品名称	手动浆液阀Z73X-16
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	720.00/件
规格参数	型号:Z73H、X-16C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73H、X-16C手动浆液阀Z73X-16产品特点：

- 1、手动浆液阀有可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
- 3、短结构的长度设计，既可节省原料、安装空间，也可有效支持管道强度。
- 4、阀体上的导向块使闸板正确运动。
- 5、挤压块可保证闸板有效密封。
- 6、U型闸板可作为切断使用。

手动浆液阀Z73X-16技术参数：

- 1、阀体材质：铸铁(GG25)
- 2、公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、150LB
- 3、公称通径：DN50 ~ 600mm NPS2"~24"。
- 4、适用温度：-0 ~ +80（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）。
- 5、连接法兰：ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准。

6、密封型式：软密封（X、F）。

7、泄漏量：软密封达*（零泄漏）。

8、驱动方式：手轮驱动。

手动浆液阀Z73X-16性能参数：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工用温度
0.61.0	0.91.5	0.661.1	80 80

手动浆液阀Z73X-16连接尺寸：

公称压力	DN	L	D	D1	D
0.6MPa	50	40	125	100	180
	65	40	145	120	180
	80	50	160	135	220
	100	50	180	155	220
	125	50	210	185	240
	150	60	240	210	280
	200	60	295	265	280
	250	70	350	320	360
	300	70	400	368	400
	350	80	460	428	400
	400	80	515	482	500
	450	90	565	532	500
	500	100	620	585	600
	600	100	825	685	700
1.0MPa	700	100	840	800	800
	800	120	950	905	800
	900	120	1050	1005	800
	1000	160	1160	1115	900
	50	40	125	100	180
	65	40	145	120	180
	80	50	160	135	220
	100	50	180	155	220
	125	50	210	185	240
	150	80	240	210	280
	200	60	295	265	280
	250	70	350	320	360
	300	80	400	368	400
	350	90	460	428	400

