

# 超低温冷库设计安装

产品名称	超低温冷库设计安装
公司名称	上海曙希机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳镇华新工农路4003号
联系电话	86-02167299318 18017117739

## 产品详情

低温冷冻库，超低温冷库是在我司承接各类冷冻冷藏库基础上，依托我司在低温、超低温制冷设备的开发、设计经验，可为客户提供-30 ~ -105 超低温冷库的设计、安装、维护及制冷机组的生产制造。

低温冷库、超低温冷库主要采用双级压缩机、二元复叠制冷、三元复叠制冷共三种制冷形式，可满足-30 ~ -45 、-45 ~ -70 、-70 ~ -105 对库温的要求。

低温冷库、超低温冷库特殊的优化设计可满足一库多温、分级制冷的形式，节能高效、减低初投资。

低温冷库、超低温冷库制冷主机根据冷量的大小及实际使用温度，可采用半封闭活塞压缩机、半封闭双级压缩机、半封闭螺杆压缩机，主要采用德国比泽尔bitzer、美国谷轮copeland、台湾汉钟hanbell等品牌。主要配件为美国danfoss、美国alco、法国carly等品牌的制冷元件，结合工业级plc可编程控制器进行自动化控制，稳定、节能、高效等特点。

低温、超低温库制冷主机型号系列可参照“工艺冷源设备”、“复叠式低温冷冻机组”及“半封闭双级压缩机冷冻机组”。其已在国内多个工程使用案例，均得到用户的好评。

### 低温冷库温度范围

因某些食品如：冰淇淋和海鲜食品需要在-25 库温下保存才不会变质，如冰淇淋储藏时达不到-35 会滋生细菌，它的香味就没有了；海鲜食品的鲜味和口感就差多了。

### 编辑本段低温冷库特点

低温冷库的特点是：不定期的逐步的将食品放入冷库，经过一段时间冷库的库温达到-35 ，对这段时间没有特殊的要求，对这个冷库的库温是有严格的要求，在-25 ~ -35 之间，这就是典型的低温冷库。

上海曙希机电有限公司

网址：[www.shsunhope.com](http://www.shsunhope.com)

邮箱：[sh@shsunhope.com](mailto:sh@shsunhope.com)

邮箱：[ask@shsunhope.com](mailto:ask@shsunhope.com)

咨询热线：4000-978-876

电话：021-6729-9318

传真：021-6729-9308