

PZ573X-16C DN200 对夹式伞齿轮刀型闸阀、明杆刀闸阀

产品名称	PZ573X-16C DN200 对夹式伞齿轮刀型闸阀、明杆刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	性能:耐磨 材质:铸钢, 304不锈钢 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573X-16C DN200 对夹式伞齿轮刀型闸阀、明杆刀闸阀 阀门用途及特点： PZ573X伞齿轮刀型闸阀用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下等领域，是一种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。1、采用对夹式结构，体积小，重量轻，流阻小，安装维修方便。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封圈，可以***阀门的良好密封性。4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。伞齿轮执行标准：设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

PZ573X-16C DN200 对夹式伞齿轮刀型闸阀、明杆刀闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、污水混和渣水混和

PZ573X-16C DN200 对夹式伞齿轮刀型闸阀、明杆刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
-----	----	----	-----

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不
金

PZ573X-16C DN200 对夹式伞齿轮刀型闸阀、明杆刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850