

包装跌落 包装运输检测

产品名称	包装跌落 包装运输检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

一般来说，跌落测试方法有如下三种类型：

一、在裸跌（不带包装跌落）、包装跌落（成品及外包装一同跌落）的时候一款好的跌落试验机在冲击强度或者跌落时受损的情况下可做出准确的判断。

1、跌落的高度范围一般在300~1500mm左右

2、高度设定范围小于或等于设定值的2%

3、最大载重应达到100千克

4、跌落角度的误差小于或等于5°

5、电机功率1/2hp

二、选择包装件零跌落（菱、面、交较低的高度跌落）试验，跌落高度从零开始，在双柱道向，液压缓冲，跌落高度可以设置的。

1、跌落高度一般在0~1000mm或更高

2、最大载重200千克

3、试件最大尺寸在1000mm左右

三、在大型家具、办公桌椅、加垫等试件做跌落测试，规格可以定制，选择特点：数显高度、电动升降、电动双臂同步/复位。双柱间距离可调，也可以做单臂跌落用。

1、跌落高度范围一般在400mm~1500mm

2、试件允许范围：3000mm*2000mm*1500mm（长*宽*高）

3、最大载重300千克