

# 不锈钢拉铆钉光亮退火炉

产品名称	不锈钢拉铆钉光亮退火炉
公司名称	长兴恒泰炉业有限公司
价格	160000.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省长兴县
联系电话	13705828133

## 产品详情

- 1、设备主要由进料段、预热段、烧结段、水冷段、网带及驱动装置、电控装置为几个部分组成。2、炉胆截面顶为拱形，材质为310s，8mm,炉体总长18500mm；烧结段炉管内腔截面有效尺寸为420×100(mm)；体管长8000mm,炉管材料为sus310s/ =8mm。
- 3、网带串丝材料sus314s/ 4mm,绕丝材料sus314s/ 3mm，焊边。
- 4、网带驱动具有多重纠偏装置，采用变频调速，并配有数显式网带测速装置。5、水冷段炉管材料为sus304s/ =4mm，水套材料为304/ =4mm。水冷段分为独立的三段，长7000mm左右，开放式水套结构，冷却水低进高出，进水管径4分管，出水管径6分管。6、出料炉管内设门帘，防止外部气体渗入炉管内。
- 7、发热元件布置在炉管的上部和下部，采用左或右两侧式结构，便于维修和更换。
- 8、发热元件的材质为orc27aimo2 9、电热元件接触的砖均为优质高铝耐火材料。10、2个的预热区，高温烧结段为4个的加热区，每区均配备一套由热电偶、数显智能式调节仪和可控硅等组成的pid闭环控温系统。11、炉壳采用上部采用易拆机构，便于炉管的维修和更换，设备外型美观大方，其各部分的油漆颜色分别为：炉体：光亮银白色 电控柜：浅绿色 12、设二个进气口在烧结段炉管进出料端，进气口处设挡板，二个进气口可同时通保护气氛，也可一个通保护气氛，一个通氮气。水冷段靠近出口一端设一个保护气体（例如氮气）入口，进出口分别用n2，h2保护空气内，保护气体入口端均设有针形调节阀和玻璃转子流量计。四个流量计和调节阀安装于同一处，以方便操作。
- 13、同时带有网带测速，冷却水超温等报警功能。
- 14、炉衬采用定制的优质高铝耐火砖，优质耐火保温及硅酸铝纤维毡和纤维组成。三、电控部分：
  - 1、数显式智能pid温控仪采用国内知名品牌。
  - 2、可控硅采用国内知名品牌。
  - 3、交流接触器，电流电压表等电器元件全部采用国内知名品牌。
  - 4、发热元件采用电阻丝制作。
  - 5、网带调速变频器采用知名品牌。