

# 瑞士HUBA 616系列电子压差开关

产品名称	瑞士HUBA 616系列电子压差开关
公司名称	北京吉姆多利科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小营路10号阳明广场3号楼2C室
联系电话	86-01013466617-820 13466617820

## 产品详情

瑞士huba 616系列电子压差开关 分享到： 瑞士富巴（瑞士huba）616  
 差压范围：0~2500kpa，响应时间：<5ms 结构图 1. 连接端 2. 密封垫 3. 陶瓷元件 4.  
 覆盖 5. din 43650连接座 瑞士富巴（瑞士huba）616技术概观 1.  
 瑞士富巴（瑞士huba）616系列电子压差开关利用坚固而耐腐蚀的陶瓷作为接触介质材料 2.  
 晶体管集电极开路输出可供负载电流100ma，有常开和常闭两种接触方式 3.  
 在量程5%~10%范围内可以任意设定开关点，并有多种电气和压力连接方式可供选择  
 瑞士富巴（瑞士huba）616物理参数 差压范围：0~2500kpa  
 精度：重复性<±0.5%倍满量程，控制点调整精度<1%倍满量程 响应时间：<5ms  
 瑞士富巴（瑞士huba）616产品特点 1. 适合频繁开关 2.  
 由于较少采用活动部件，使用寿命和稳定性更优于机械压力开关 3. 基本不受环境温度影响 4.  
 标准尺寸，易于安装 瑞士富巴（瑞士huba）616产品型号选型表  
 瑞士富巴（瑞士huba）616相对压力量程（bar）xxxxxxx0~0.1bar.....单位最大过载 0.6bar 0 0  
 0~0.2bar.....单位最大过载 1.2bar 0 2 0~0.2bar.....单位最大过载 0.6bar 4 0  
 0~0.25bar.....单位最大过载 1.2bar 0 3 0~0.25bar.....单位最大过载 0.6bar 4 1  
 0~0.3bar.....单位最大过载 0.6bar 0 1 0~0.4bar.....单位最大过载 1.2bar 0 4  
 0~0.4bar.....单位最大过载 2bar 0 5 0~0.5bar.....单位最大过载 1.2bar 0 6  
 0~0.5bar.....单位最大过载 3bar 0 7 0~0.6bar.....单位最大过载 1.2bar 0 8  
 0~0.6bar.....单位最大过载 1.2bar 0 9  
 0~1bar.....单位最大过载 2bar 1 1 0~1bar.....单位最大过载 5bar 1 2  
 0~1.6bar.....单位最大过载 3.2bar 1 3 0~1.6bar.....单位最大过载 12bar 1 4  
 0~2.5bar.....单位最大过载 5bar 1 5 0~2.5bar.....单位最大过载 12bar 1 6  
 0~4bar.....单位最大过载 8bar 1 7 0~4bar.....单位最大过载 12ba 1 8  
 0~6bar.....单位最大过载 12bar 1 9  
 0~10bar.....单位最大过载 p1=20bar p2=12bar 3 0 0~16bar.....单位最大过载  
 p1=320bar p2=12bar 3 1 0~25bar.....单位最大过载 p1=50bar p2=12bar 3 2  
 密封材质：.....fpm .....fluoro-ealstomer ( viton ) 0 .....epdm  
 .....ethylene propylene 1 .....nbr .....nitrile butadiene 2  
 .....mvq .....silicone polymer 3  
 校验：.....厂家工厂校正 0 .....无厂家工厂校正 1

开关接触：.....常开.....nnp 无漂移 0 .....常闭.....nnp 无漂移  
 1 .....常开.....pnp 无漂移 2 .....常闭.....pnp  
 无漂移 3  
 电力连接：.....1.5米的电缆，pg7  
 ( ip65的防护 ) 0 .....连接插座din43650-a ( ip65的防护 )  
 1 .....圆插头插座 din 41524，3-孔 ( ip67的防护 ) 3  
 压力连接：.....无连接器 ( 1/8-27 npt / pvdf g 1/8 ) ( 仅为调节版本 ) 0  
 .....压力管尖嘴 ( 铜锌 ) .....对应直径4mm软管 1  
 .....压力管尖嘴 ( 铜锌 ) .....对应直径6mm软管 2  
 .....压力管尖嘴 ( pvdf ) .....对应直径6mm软管 3  
 .....螺纹装配 ( 铜锌 ) .....对应直径6mm软管 4 .....螺纹装配  
 Inox1.4305.....对应直径6mm软管 5  
 .....螺纹装配 ( 铜锌 ) .....对应直径8mm软管 6 .....螺纹装配  
 Inox1.4305.....对应直径8mm软管 7  
 .....螺纹尖嘴 ( pvdf ) .....对应直径6mm软管 8  
 .....螺纹尖嘴 ( pvdf ) .....对应直径8mm软管 9 .....外螺纹  
 7/16-20 unf a .....适配器 g 1/8 内部.....对应直径6mm软管  
 b .....适配器 g 1/8 外部结合螺帽.....对应直径6mm软管 c  
 外壳和接液材质.....Inox 1.4305 1  
 .....pvdf ( 所有压力量程最大过载6bar，耐压12bar ) 2 .....2  
 压力尖口 ( Inox ) 4  
 配件.....母螺纹连接插座din43650-1 ( 带密封 ) .....1.0..3.5.1.0 .....圆插头插座 din  
 41524 ( ip65 ) .....1.0..3.5.2.4 .....装配支架.....1.0..1.9.9.9 .....测试证明  
 ....1.0..4.5.5.2