

长沙特色自然假山石园林主题公园艺术工程

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 长沙特色自然假山石园林主题公园艺术工程 |
| 公司名称 | 上海鹤石环境艺术工程有限公司 |
| 价格 | 200.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青浦区青安路1097号8幢2层C区233室 |
| 联系电话 | 86-02151210099 18721078588 |

产品详情

鹤石塑石假山制作的注意事项

由于国家提倡环保，开始重视山石的开采，在很多地区逐渐不允许随意开采山石，所以现在石头特别珍贵，再加上真石假山在造型方面的局限性，随着塑石假山制作工艺的不断提高，鹤石塑石假山仿真技术完全可以达到以假乱真的效果，用钢筋混凝土制作的塑石假山质量特别轻，可置放于屋顶，同时，在的制作方面塑石假山不仅造型随意、独特，可以造出既好看又实用的假山，而且可以打造出完全替代自然山石的效果。不管是真石假山还是塑石假山，以钢筋混凝土为材料的假山是现代最普遍、最流行的一种，也是现在园林、公园、风景点、广场等公共场合造景的主要手段。顾名思义，以钢筋混凝土打造塑石假山采用的是人工焊接内部钢骨架，外部使用水泥塑造型的手法制作的塑石假山。由于现代施工公司的技术手段和施工人员的素质影响，在塑石假山制作方面难免也会出现一些瑕疵和隐患。

第一、塑石假山内部钢筋结构安全处理

钢筋是塑石假山的内部结构，也是支撑着整个的塑石假山的脊梁，所以牢固的钢筋结构是塑石假山长寿的根本。塑石假山的内部结构主要由接触面基础，钢结构，铁丝网三方面组成，任何一方面出了问题，都将影响塑石假山的整体结构的安全问题。在塑石假山内部结构的制作方面，我们要注意以下几点：

- 1，铁丝网采用镀锌为佳，并保证铁丝网完全覆盖在水泥呢，水泥塑石假山表面不能暴露铁丝网。
- 2，做到水泥塑石假山接触面承受压力在20000p以上，受力点均匀（钢结构与受力点接触均匀）。
- 3，钢结构采用防锈处理，钢结构采用剪刀叉焊接，所有焊接点度防锈漆。

第二、塑石假山山体表面肌理处理 1，水泥塑石假山像不像山，第一点肯定是说大形，这需要项目经理或设计师或者美工等施工领导者依据图纸的想像能力和假山施工经验积累。2，近看假山就要看假山的肌理了。施工过程中的雕、刻、擦、收等手法的综合运用很重要。水泥塑石假山的阳角要特别处理，阳角部位是参观者的着眼点，大型假山阳角的肌理要拉长，多采用刻的手法，使得整体凹凸感和层次感更

强。第三、塑石假山着色和植物搭配 1，鹤石假山的作色最主要要求是持久，考虑到水泥塑石假山大部分是暴露在阳光下的，因此假山耐侯性的要求是重中之重，推荐采用水性树脂高分子色浆或丙烯酸颜料加水性树脂乳液上色，能保持10年以上。 2，水泥假山的自然和跟周围环境衔接，就要靠植物搭配了。各地可根据施工地的气候条件选择植物，在假山施工中提前预留植物种植坑，坑体深度要达到50cm以上。绿人园林景观制作团队根据多年塑石假山的制作经验，提供一些建议，供同行参考，希望以上的一些建议能对您的施工有所帮助。