

清远轻质砖 润合本地厂家 清远轻质砖厂家

产品名称	清远轻质砖 润合本地厂家 清远轻质砖厂家
公司名称	佛山市润合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道伏户欧水村六巷3号
联系电话	18927285584 18927285584

产品详情

加气砖选润合——广东润合建材有限公司主营加气砖批发清远轻质砖

加气砖优势：加气砖是一种新型建筑材料，它一般由水泥，石灰，粉煤灰，石膏，石英砂，等为主要原料经过特殊工艺而成的一种材料加气砖重量轻，比水还要轻，所以加气砖可以浮在水面上。被人们称作浮在水上的隔墙材料。

加气砖在非承重墙体的优势:由于加气砖的强度一般在3.5到5.0之家，所以加气砖一般只能作为非承重墙体的填充材料，不能作为承重墙体。

加气砖单位面积内体积重量小，重量轻。加气砖能浮在水面上，轻的加气砖能生产出每立方300千克，清远轻质砖，这是目前生产的极限，一般加气砖的容重在500到700左右。

由于其质量轻，是目前抗震材料的选择，

规格尺寸多样，目前市场上常见的由200*200*600，200*240*600和100*200*600等多个型号，由于设备的特殊性能，加气砖可以生产各种不同型号的产品。

加气砖施工块，砌筑一平方200*200*600的加气砖只需要8.25块，砌筑一平方200*300*600型号的加气砖只需要5.5块即可，因此，加气砖砌筑市很快的。

加气砖选润合——佛山市润合建材有限公司主营加气砖批发清远轻质砖

对加气混凝土砌块的质量，我们如何进行正确而规范的检测呢？

一、先在每个取样验收批里，随机抽取50块加气砌块进行尺寸偏差、外观检测。其中不符合国家规定等级的产品不超过5块时，则判断该批次砌块的尺寸偏差和外观检验结果符合相应等级的标准（即优等品与

合格品)。反之，则判断该批次砌块的尺寸偏差和外观检验结果不符合相应等级的标准（应降级确认，如达不到合格品标准，则判为不合格品）。然后，对于每个取样验收批，从上述外观检测结果符合相应等级标准的50块砌块中，再随机抽样选取6块砌块（这个数量应依据检测项目及要求确定），清远轻质砖批发，作好基本信息记录（如出釜日期及时间、釜号、生产班次等），以便下一步的检测工作。

二、加气块外观检测

- 看尺寸偏差（误差不足1mm的，按1mm算）优等品：在长度方向偏差不能超过 $\pm 3\text{mm}$ ，宽度和高度方向偏差不能超过 $\pm 1\text{mm}$ 。合格品：在长度方向偏差不能超过 $\pm 4\text{mm}$ ，宽度和高度方向偏差不能超过 $\pm 2\text{mm}$ 。

- 看缺棱掉角（误差不足1mm的，按1mm算）优等品：不能有缺棱掉角。合格品：小尺寸不得大于30mm，大尺寸不得大于70mm，大于以上尺寸缺棱掉角个数，不多于2个。
- 看裂纹长度优等品：不能有裂纹。合格品：贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 $\frac{1}{3}$ ；任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的 $\frac{1}{2}$ ；大于前面尺寸的裂纹条数，不得多于2条。
- 看爆裂、粘模和损坏深度（误差不足1mm的，按1mm算）优等品：爆裂、粘模和损坏深度不得大于10mm。合格品：爆裂、粘模和损坏深度不得大于30mm。
- 看平面弯曲、表面疏松、层裂、表面油污优等品与合格品：平面弯曲、表面疏松、层裂、表面油污不得在抽取的样品中出现。

加气砖选润合——佛山市润合建材有限公司主营加气砖批发清远轻质砖

加气砖的施工技术要求

在加气砖的施工过程中，要注意先整理场所，保持清洁，施工中混凝土加气砖与钢筋混凝土或墙体连接时，可采用6根钢筋或L型铁件，避免坠落。

每块加气砖砌体，清远轻质砖厂家，用水平尺和橡皮锤检查水平和平直位置，使上下皮错缝搭接。当加气砖进行砌筑时，清远轻质砖，砌砖水平灰缝的砌筑砂浆凝固后方可进行。混凝土加气砖墙顶面与钢筋混凝土梁板之间可采用刚性连接或柔性连接。在加气混凝土砌块施工现场搅拌砂浆和混凝土时，搅拌机需要有密闭的防风隔音围护设施，并安装除尘装置。

水泥、粉煤灰或添加剂等材料需要存放在防潮、不易扬尘的仓库。砂石水泥、粉状外加剂、石灰等材料露天堆放时，需进行覆盖作业。施工现场道路和料场地面应进行硬化作业，并经常洒水保持现场清洁。

清远轻质砖-润合本地厂家-清远轻质砖厂家由佛山市润合建材有限公司提供。佛山市润合建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事长大岗水泥建筑，华润散装水泥，隔墙轻质砖的厂家，欢迎来电咨询。