

广州轻质砖 润合建材好口碑 广州轻质砖批发

产品名称	广州轻质砖 润合建材好口碑 广州轻质砖批发
公司名称	佛山市润合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道伏户欧水村六巷3号
联系电话	18927285584 18927285584

产品详情

加气砖选润合——佛山市润合建材有限公司主营加气砖批发广州轻质砖

蒸压加气混凝土板选用时应考虑的主要技术指标：干体积密度，立方体抗压强度，气干导热系数，干燥收缩，抗冻性，板内钢筋粘着力，高要区广州轻质砖，隔声、耐火极限。

1.分类

1.1按使用功能分：外墙板、隔墙板、屋面板、楼板及其它功能板材。

1.2 按加气混凝土干体积密度分：B03，B04，广州轻质砖加工厂，B05，B06，B07，B08级，分别表示其体积密度为300、400、500、600、700、800 kg/m³。

其中B05级（干体积密度 550kg/m³）及以下的优等品（立方体抗压强度 3.5MPa）又称为蒸压轻质加气混凝土（ALC）板。

1.3 按板断面形状分为：平头板、企口板（TU板）、槽形板（C型板）、屋面板。

1.4按板面形状可分为普通板、艺术板（花纹板）、变截面板、角型板（艺术板、变截面板、角型板国内生产厂家较少）。

2.执行标准

GB15762-2008《蒸压加气混凝土板》

JGJ/T 17-2008《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》

GB15762-2008《蒸压加气混凝土板》

JGJ/T 17-2008《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》

加气砖选润合——佛山市润合建材有限公司主营加气砖批发广州轻质砖

蒸压加气混凝土砌块优势

一、重量轻

加气混凝土砌块一般重量为500-700kg/m³，相当于粘土砖和灰砂砖的1/4-1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土中较轻的一种，适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。

二、强度高

加气混凝土砌块抗压强度大于25kg/cm²，相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。

三、施工方便

加气混凝土砌块具有很好的加工性能，能锯、能刨、能钉、能钻等，给施工带来了很大的方便与灵活。

四、耐高温

加气混凝土在温度为600℃以下时，其抗压强度稍有增长，当温度在600℃左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，所以作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到防火标准。

五、保温隔热

加气混凝土导热系数一般为0.11-0.18W/m.k，仅为粘土砖和灰砂砖的1/4-1/5，为普通混凝土的1/6左右。

加气砖选润合——佛山市润合建材有限公司主营加气砖批发广州轻质砖

近期有顾客咨询了年产3万立方加气砖设备，询问这个项目投资是多少，机器设备配备怎样，这些很多难题，广州轻质砖批发，本文就给你们解释一下这类中小型加气砖设备的特性：

一，年生产制造30，000立方米加气砖的生产能力：

年产量3万立方加气砖，其生产量可能为每日8小时80-100立方，适用个人劳动量小，低成本的顾客，商品平稳等特性，是加气砖设备的入门级型号。

二，年生产制造30，000立方加气砖的优点：

原材料类型普遍，应用煤灰，广州轻质砖厂家，粉煤灰，沙子，尾石砂，石灰粉等。生产制造低成本，主要是运用各地的废弃物来生产制造，减少了产品成本，提升了盈利。

三，是关乎国家环保政策：

加气砖设备生产工艺流程简易，机器设备项目投资少；经营规模不大不小，能够从逐渐发展趋势，由小增大，并得到平稳的盈利！

四、年生产制造 30 , 000 立方米 加气砖设备的价格 :

我不敢在这儿给您准确的告知价格，由于加气砖设备的生产商，地区，生产工艺流程等不一样会影响价钱不一。如对加气砖有兴趣，请拨通大家的服务热线或在网络上留言板留言。

广州轻质砖-润合建材好口碑-广州轻质砖批发由佛山市润合建材有限公司提供。佛山市润合建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 佛山 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。润合建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事飞鹿水泥多少钱一吨，华润水泥多少钱一吨，三虎水泥多少钱一吨的厂家，欢迎来电咨询。