

舟山排水板

产品名称	舟山排水板
公司名称	杭州置顶科技有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	
公司地址	朝晖路182号
联系电话	0571-28203383 18626886130

产品详情

一、w型蓄排水架空板介绍：

w型蓄排水架空板，是针对建筑绿化市场专门研发的新型排水产品。经国家质量监督检测中心检验合格，现已在多项建筑绿化工程中被广泛使用。因其具有优良的排水处理，确保排水均匀，耐负荷及耐久性好，水分储藏及调节功能良好，量轻及屋顶隔热保温功能，植物生长所需的氧气供给容易，施工、维护简便而经济等特点，同时还可根据设计要求任意连接，是建筑绿化工程中必不可少的基础材料。随着高密度住宅区及高层住宅的日益普及，地下车库等地下构筑物的面积越来越大，为了满足绿化要求，必然要在地下构筑物上覆土绿化。此外由于城市的热岛效应日益严重，以及人们对居住环境要求的提高，屋顶花园作为辅助绿化措施也越来越普遍采用。由于这些绿化措施多是在不透水的建筑物基础上进行的，必然会带来雨水过多时无法及时渗透排除的问题。水分是植物发育不可缺少的要素，土壤中含水过多会造成植物烂根或产生其他疾病，土壤的透气性会变差，不利于植物的生长，还会对屋顶花园的安全有影响。而采用铺设屋顶绿化专用蓄排水板就可以解决在不透水层基础上绿化带来的问题。它在排水的同时具有蓄、排水双重功效，特别是在蓄水方面，根据降雨量大小，可以及时排除由于大量降水而造成的渍水，同时它还可以储存植物生长所需的水分，蓄水能力达10-90%，从而确保天旱时所蓄水分能蒸发至种植层，向上方植物供水，并且在构筑物的不透水层与土壤间形成一个空腔，空气可以在其间流动，保证土壤的透气性，保证植物的正常生长。在建筑绿化的基础施工中，可以在蓄排水层的基础上，进行任何形式的园林与景观建造，能有效保证建筑绿化工程的安全。

w型蓄排水架空板结构图/剖面图

二、w型蓄排水架空板的优点：

- 1、排水均匀、及时，透气性好，水分储藏及调节功能良好，蓄水量达2.88升/平方米；
- 2、重量轻，大大降低建筑物的承重压力；
- 3、耐负荷及耐久性好，抗压强度达810kn/平方米；
- 4、良好的屋顶隔热保温功能；
- 5、搬运方便，裁切、拼装简便，施工、维护容易，工期短，减少施工成本；
- 6、环保耐用，清洁环境。

三、适用范围：（咨询价格请联系我们吧：0571-28203383）

屋顶、地下停车场、城市广场、高尔夫球场、运动场、道桥中央隔离带、污水处理厂、室内、阳台等。

四、施工流程：

w型蓄排水架空板施工流程图