

# 广东肇庆高速路施工黑色地砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广东肇庆高速路施工黑色地砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

### 广东肇庆高速路施工黑色地砖 质量保障 全国售卖

免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖是广西东联砵源建筑材料有限公司的主要产品之一。这些砖块具有以下特点，采用特定的制作工艺，适用于多个领域的建设和装饰。

**产品特点 耐候：**免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制成，具有很好的耐候性，能够承受各种气候条件的考验。

**防火：**这些砖块由于采用特殊的制作工艺和材料，具有较高的防火性能，可以有效地阻止火灾蔓延。抗震：免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的抗压强度范围为7.25Mpa-19.6Mpa，具有良好的抗震性能，能够有效应对地震等自然灾害。

**保温：**由于砖块的密度相对较高，具有良好的保温性能，可以有效地节约能源，提高建筑的舒适度。环保：在制作过程中，免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖采用了加压经过密封养护的工艺，不仅能够节约能源，还可以减少对环境的污染。制作工艺

免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，确保了产品的质量和稳定性。生产线采用现代化设备和先进的技术，能够高效地生产出优质的砖块。

**主要用途**

### 主要用途

免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖主要用于建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断，适用于各类场所的装饰和建设。这些砖块不仅外观美观，而且具有良好的质量和稳定性。

产量参数 参数名称 参数值  
抗压强度

2.5-3kg /块  
7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途  
生产线  
制作工艺  
特点

建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
10型震动加压成型与密封养护  
复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的多项特点、制作工艺、用途使用范围和优点的介绍，我们可以看出这些产品的优势所在。无论是在建筑庭院还是乡村景观装饰中，它们能够发挥出很好的作用，并且以其良好的性能和稳定性在市场上销售。