

疏水自动加压器

产品名称	疏水自动加压器
公司名称	江阴市嘉一机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市江阴璜土镇工业园区芙蓉大道旁
联系电话	86-051086051608 18921268539

产品详情

商品描述：

产品名称：qhs-气动凝结水回收泵

产品型号：单泵、双泵回收

产品简介：

qhs-气动凝结水回收泵--即疏水自动加压器 回收凝结水是蒸汽系统优化

本的一步，是您最容易看到成效的一步，也是您比较容易实现的一步。

立节能意识，到实施具体措施最经济的起步，投资回收期大都在一年内

是您为企业快速建功立业的项目！

疏水自动加压器

疏水自动加压器（冷凝水自动泵）是一种新型凝结水输送装置，结构简单，不用电机作动力自动启停使用维修方便。与常规以水泵为动力的凝结水回收装置相比运行费用低，具有较好的节能效果，值得推广。

疏水自动加压器产品特点

1、 凝结水自动加压器无泵无电机，以蒸汽或压缩空气为动力，自动进行冷凝水回收。

2、 凝结水自动加压器能加压0 ~170 无腐蚀清洁液体。可在多种条件下把凝结水加压送回锅炉房或再利用。大幅度提高回水率和充分利用二次蒸汽。一般情况下可节约蒸汽14~22%，若以连续用汽量1吨/时计，每年可节约蒸汽14~22吨，半年即可收回设备费用。

3、 凝结水自动加压器排出的凝结水为压力满流，不产生二次蒸汽。凝结水管管径比汽水混合状流动管径小48~67%，可节约管材1/3，并能减少管道的大气腐蚀。

4、

凝结水自动加压器体积小，可分散或集中设置于墙边或地坑中，土建工程量小，构造简单，安装方便，维护简单。

5、 凝结水自动加压器运行中无噪声，无振动、性能稳定可靠。

疏水自动加压器工作原理

疏水自动加压器由水箱、加压室及控制系统组成。水箱用于汽水分离和储存一部分凝结水，并将凝结水输出。加压室中装有侧装液位控制显示器。当液位达到控制器高点时，进气阀打开，随后排气阀关闭，加压气体水通过止回阀受压排出；当液位达到控制器低点时，进气阀关闭，随后排气阀打开，加压气体被隔断，同时出，凝结水受重力作用，从水箱通过止回阀进入控制管。控制系统为全自动控制系统，自动运行，无人

主营：电子除垢器,分集水器,紫外消毒仪,各类阀门,内磁水处理器,不锈钢水箱,自洁式过滤器,旁流水处理器,离子交换器,全程水处理器,减温减压装置,真空脱气脱氧机,水箱水处理器,射频过滤水处理器,ech全自动加药装置,板式热交换器,自动过滤器,定压补水装置,热交换器,自动反冲排污过滤器,全自动软水机 减温减压装置, 凝结水回收器, 疏水自动定压补水真空脱气机组, 稳压膨胀器, 全自动软水器, 容积式/半容积式热交换器, 浮动盘管热交换器, 板式热交换器, 全自动加药装置, 水箱水处理器, 旁流水处理器, 除铁除锰过滤器, 全程水处理器, 动态离子群水处理机组, 智能排外杀菌器,自动反洗高速砂滤装置客户主要分布在江苏、浙江、上海市、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、广东、香港、广西、海南、山东、河南、湖北、安徽、江西、山西、陕西、甘肃、内蒙、四川、重庆、贵州、新疆、上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京、扬州、南通、徐州、淮安、盐城、连云港、靖江、泰州、宿迁等个省市。

我们可以为您设计、提供良好的疏水系统和疏水阀产品，为您提供不用电力、不会汽蚀的凝结水自动加压及时排放系统和设备的凝结水，让您的蒸汽管路和蒸汽设备的效率提高，并将可观的凝结水送回到锅炉房

凝结水自动回收器 全封闭式，无一次、二次蒸汽的漏损，回收效率达95%以上；

结构简单，动作部件少，运行稳、可靠，安装和维修方便； 可处理过热凝结水；不用水泵，用电量带有磁球翻转式液位计，工作状态直观，可靠； 以蒸汽或压缩空气作输送动力，扬程随驱动压力变化

使用压力0.3mpa的饱和蒸汽，其耗气量为5 - 15kg/h。 允许的电压变化范围：± 10%；

结构简单，动作部件少，运行稳、可靠，安装和维修方便； 可处理过热凝结水；不用水泵，用电量带有磁球翻转式液位计，工作状态直观，可靠； 以蒸汽或压缩空气作输送动力，扬程随驱动压力变化

技术特点：

全封闭式，无一次、二次蒸汽的漏损，回收效率达95%以上；

可根据用户要求订做不同回收量的凝结水回收器