

# 温湿度显示屏，温湿度显示屏厂家

产品名称	温湿度显示屏，温湿度显示屏厂家
公司名称	北京瑞警腾达安全防范技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区云景东里363号楼商21
联系电话	86-01013910600858 18911993871

## 产品详情

温湿度显示屏，温湿度显示屏厂家，温湿度显示屏供应商 品牌: shwit 型号: shw-led02d 产品概述： led系列温湿度显示屏是采用国际最先进的具有温度、湿度采集显示功能的传感器和显示器而制造的具有工业标准的温度、湿度的显示设备。适用于要求显示温度、湿度等监控录像的场所，例如公安、检察、法院审讯室同步录像以及政府机关、宾馆、商店、机场、候车室的信息显示等。 产品特点：

选用进口温湿度传感器和信号转换器，性能稳定可靠，适用于需要精确可靠的检测温度、湿度的用户。

可以采用计算机串口通信，可以由计算机自动校准温度、湿度，可以通过串口自动传输到计算机内，便于计算机对温度、湿度进行采集及处理。

设备有多种设置方式，可以通过串口、遥控器（可选）、按键进行温度、湿度的校准。

预留视频输入输出接口；视频输出叠加温度、湿度等信息与大屏点阵led同步显示。

技术参数： 1.主要功能 a. 动态实时显示环境的温度和相对湿度

c. 支持红外遥控方式调整温度、湿度

d. 支持485接口,mod\_bus协议,可以连接电脑输出温度、湿度数据 2.技术指标 2.1温湿度

2.1.1特点 a 采用进口温湿度模块，相对湿度和温度一体测量 b. 超快响应时间

c. 高可靠性(工业cmos工艺) d. 优化的长期稳定性 2.1.2相对湿度传感器 (rh )

a.范围:0 to 100 % rh b.精度: ± 3.5 % rh ( 20 到80 % rh ) c.响应时间: 4 秒

2.1.3温度传感器 (t) a.范围: -9 到+99 b.精度: ± 0.5 在25时； ± 0.9 ( 0 到40 )

c.响应时间: 20 秒 3. 外形和供电 外形：600 x 400 x 90(mm) 供电：

交流220v ± 10% 4. 遥控器使用说明

4.1.进入设置后可以设置显示屏上对应闪动的项目； 4.2.设置完成后，保存设置。