

# LNG鹤管拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀供应 欢迎询价

产品名称	LNG鹤管拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀供应 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	售后服务:随时联系，售后无忧 材质:304L、316L 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

尊敬的用户：

感谢您对连云港广优机械设备有限公司的关注与支持！我们是一家专注于生产LNG鹤管低温拉断阀的技术lingjun企业。在此，我们诚挚地向您推荐我们的最新产品——LNG鹤管拉断阀DN50。以下是产品的详细信息：

产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L、316L  
售后服务：随时联系，售后无忧

LNG低温拉断阀的材质：

LNG低温拉断阀的主要材质有304L和316L两种选择。这两种材质都具有良好的低温性能和耐腐蚀性，能够保证阀门在低温环境下长时间稳定运行。

LNG低温拉断阀的作用：

LNG低温拉断阀主要用于管道系统中，可以实现鹤管与管道的快速分离，避免管道内LNG流动造成的危险和损失。它在LNG加气站、LNG储罐、LNG船舶等领域都有广泛的应用。

LNG低温拉断阀的优势：

在低温工况下，阀门能够实现稳定的密封，保证系统的安全运行。

阀门材质具有良好的耐腐蚀性，能够长时间使用而不受损。  
鹤管与管道的分离过程简单方便，操作快速。

#### LNG低温拉断阀的注意事项：

在安装和维护过程中，务必遵循专业的操作要求，确保操作的安全和有效。在使用过程中，如有异常情况出现，请及时联系我们的售后服务团队，我们将随时为您提供支持和解决方案。

我们始终以精良的技术和卓越的品质赢得了广大客户的信赖和好评。作为专业的LNG鹤管低温拉断阀制造商，我们致力于为客户提供最优质的产品和服务。如果您有任何关于LNG低温拉断阀的需求或疑问，请随时与我们联系。谢谢！

#### LNG鹤管拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀供应 欢迎询价

##### 低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L