

晋中足球场地人造草坪,门球场人造草坪,尺寸

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 晋中足球场地人造草坪,门球场人造草坪,尺寸 |
| 公司名称 | 河北达创体育器材有限公司 |
| 价格 | 22.00/平方米 |
| 规格参数 | 产地:河北 品牌:达创 运输方式:物流 |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 |
| 联系电话 | 0311-83111974 15613157513 |

产品详情

粘结时温度不可过低,环境温度应选在10 以上施工为宜;另外不宜在下雨或霉雨天气下施工,否则会导致粘接时间过长甚引起不粘。石英砂、橡胶颗粒的填充是施中重要的一个环节,只有待人工草坪面层材料安装完成,经检查平整牢固符合要求后,方可填充石英砂及橡胶颗粒。 填充的规格标准和数量根据草的高度和密度而分别确定。需要注意的是,必须使用专用的注砂机器和刷草设备来填充颗粒,才可以保证场地平整度和均匀度,同时利于提高场地的运动性能。晋中足球场地人造草坪,门球场人造草坪,尺寸 而且石英砂和橡胶颗粒必须是干燥的材料才可施工,否则草茎将会被压倒而影响填充质量。石英砂应该采取多层填充,每填充一层都需使用刷草机来回铺刷使填充物下落充实。通常一个场地要来回铺要二十次以上为佳。

但是很多学校在选择产品时候往往容易忽视了重要的施工环节,人造草的施工技术对人造草在后期的维护保养和提高使用寿是重要的。首先要作技术准备,作好"三通一平"及先熟悉图纸,检查验收基础施工质量,铺设场地需清洁,表面应干燥、光滑,无杂物,无腊渍、油脂,低施工温度应保持在10 以上。