

开关量转RJ45口

产品名称	开关量转RJ45口
公司名称	深圳市鼎信鸿达科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	ptlfei@126.com
联系电话	86-075589812681 13510895262

产品详情

开关量信号转网络输出，开关量转以太网，开关量转rj45口，开关量转网口，开关量信号通过网络传输，网络采集开关量信号，网络控制开关量，网络连接开关量，开关量转网络联动，远程i/o模块，远程开关量数据采集，分布式i/o采集，网络i/o采集。数字量转网络，数字量转以太网。开关量转tcp/ip，数字量转tcp/ip。 modbus tcp协议传输开关量，支持多个开关量模块在tcp/ip网络内连接，模块的ip地址和端口可以自行设置，默认通信波特率为9600bps,其他波特率可定制。采用modbus rtu协议格式进行数据交换，能够轻易的接入基于modbus rtu协议通信的tcp/ip网络。

开关量转网络产品特点：

tcp/ip网络接口， modbus协议，600w防雷保护功能，数据通信信号与开关量信号相互隔离，保护系统运行稳定性。

采用tcp/ip网络接口，能够多个开关量模块并联于同一系统，方便灵活配置，可扩展性强。

电源具有防反接功能以及过压保护功能，保护模块不因电源问题损坏。

采用工业标准modbus协议，通用性好，能够直接接入基于modbusrtu协议的系统，无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议，灵活方便。

开关量转网络技术参数：

工作环境

工作温度 0 ~ 60

存储温度 -20 ~ 70

相对湿度 5%—95% (无凝露)

接口型式

干接点 工业接线端子

rj45口 五类双绞屏蔽线

电源

输入电压 9 ~ 36vdc直流输入

输入电流 300ma

额定功率 小于2w

接口保护

防雷保护 600w防雷保护

光电隔离 3000v高速光耦

静电保护 15kv防静电保护

通信距离

开关量

机械结构

外观尺寸 88mm*33mm*17mm

安装方式 导轨式安装

外壳 塑料外壳

通讯参数

波特率 300 ~ 115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制

数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信

接口定义

干接点 in,gnd

开关量参数

输入信号低电平

输入信号高电平

负载电压

负载电流

支持协议 modbus rtu

开关量路数 8路输入，8路输出