

周口冷拔欧标无缝钢管121*6

产品名称	周口冷拔欧标无缝钢管121*6
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	材质:S235/S275/S355 生产标准:EN10219、EN10210 型号:全规格
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

周口冷拔欧标无缝钢管121*6 马钢南山矿业公司尾矿再选厂。南山矿业公司选矿厂尾矿在输送过程中因污染农田和农村水系，每年造成上百万元污染赔偿费；另一方面因尾矿中含有硫和铁多种元素，造成废水排放超标，每年增加排污费4万元。为了合理地回收尾矿中的部分元素，减少资源浪费，减少污染，南山矿业公司投资88万元，分别建立了选硫厂和选铁厂对尾矿进行再选。南山矿业公司尾矿选硫厂。尾矿再选选硫采用重选——磁选流程。将磁选尾矿（含S2%——5%）直接送至选硫厂，经分矿箱流入摇床选别，再经圆筒磁选机将硫铁分离，得到品位为6%以上的铁精矿和品位为25%以上的硫精矿。

周口冷拔欧标无缝钢管121*6 Ti5553合金是一种新型高强高韧钛合金，其名义成分为Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr。该合金属于型钛合金，拥有良好的淬透性和较宽的加工工艺范围，目前主要用于波音787飞机和空客A350飞机的起落架、机翼结构等20多种承力部件，代替了原来所使用的Ti-6Al-4V合金和Ti-1023合金。据统计，采用Ti5553合金可以使飞机的总质量减轻8%，在我国C919等大型民用飞机上也得到了推广应用，也可进一步推广应用于其它飞机上。周口冷拔欧标无缝钢管121*6 其原因是原矿中嵌布粒度细的铁矿物和脉石矿物共生关系复杂，掺入灰石和长石后仍然无法回收，同脉石矿物一起损失在尾矿中。为进一步提高精矿品位，将掺入长石矿物的摇床精矿再进行一次摇床分选。摇床条件：冲洗水288kg/h，其它条件不变。可看出，经过两次摇床分选后，精矿的品位达6.37%，作业回收率和产率分别为38.92%，35.56%，对原矿仅有7.66%和4.53%，选矿效果不理想。显然对于该矿采用掺入灰石和长石配矿工艺是行不通的。