

# 白银钢塑焊接土工格栅找晟坤工程白银整体格栅

产品名称	白银钢塑焊接土工格栅找晟坤工程白银整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

白银钢塑焊接土工格栅找晟坤工程白银整体格栅 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m<sup>2</sup>，其中建筑面积21万m<sup>2</sup>。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。3.\*\*\*、寿命长：钢塑土工格栅以塑料材料为保护层，在辅以各种助剂使其具有\*\*\*、氧化性能，可耐酸、碱、盐等恶劣环境的腐蚀。因此，钢塑土工格栅可以满足各类性工程100年以上的使用需求，且性能，尺寸稳定性好。RTP器件帮助提供在苛刻环境下的二级保护一款新的表面贴装元件，即可过回流焊的热保护(RTP)器件可有助于防止故障功率电子元件引起的热损坏。该器件有助于防止由I<sup>2</sup>R发热特性产生的意料之外的高温阻性短路所造成的损坏，以及硬短路过流情况。该器件可以使用标准的无铅回流焊工艺安装，并可以代替在汽车和工业电子设计中普遍使用的各种冗余功率场效应管、继电器及大量的热量感应器。当某个功率元器件出现故障或一个电路板缺陷产生了不安全的过温情况时，RTP器件在2C时(一个高于正常工作温度范围的值，却又低于无铅焊料的熔点温度)断开并将会中断电流，帮助阻止可能导致致命损坏的热失控情况发生。##另外，需要注意的是，在购买钢塑土工格栅时，除了价格因素外，还要关注产品的质量和使用寿命。建议选择正规的生产厂家和品牌，同时要注意产品的规格、材质、生产工艺等方面的要求，以确保所购买的产品符合自己的需求并能够发挥出其应有的作用。