辽宁西门子总代理商

产品名称	辽宁西门子总代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

本公司本着“ 以人为本、设备先导、顾客满意、持续改进 ”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海诗慕公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供了SIEMENS的 技术及自动控制的解决方案，

MPI通信是一种比较简单的通信方式，MPI网络通信的速率是19.2Kbit/s~12Mbit/s，MPI网络多支持连接32个节点，通信距离为50M。通信距离远，还可以通过中继器扩展通信距离，但中继器也占用节点。MPI网络节点通常可以挂S7-200、人机介面、编程设备、智能型 ET200S及RS485中继器等网络元器件。贴片系统可选择的连接选项：标签纸： 整体式PLC一般配备有许多的功能单元，如模拟量I／O单元、位置控制单元和通信单元等，使PLC的功能得到扩展。

设计

IM 153-1/153-2 接口模块作为 ET 200M 端头模块（IM；接口模块）。S7-300 自动化系统的模块产品系列中多有8个或12个 I/O 模块可以连接到接口模块。

接口模块和必要的 I/O 模块装配在 S7-300 DIN 导轨上。组装期间， I/O 模块使用总线连接器和 IM 153

接口模块相互连接。

冗余运行时，两个IM 153-2 安装在 BM IM/IM 总线模块上。可以使用专用的 DIN 导轨来安装总线模块。

为 IM153 配备 S7-300 模块时，不必考虑插槽规则。

功能

特点

IM 153-1（标准型）

6ES7 153-1AA03-0XB0

IM153-2 （高性能型）

6ES7 153-2BA10-0XB0

6ES7 153-2BA70-0XB0

机械数据
外形尺寸 (W x H x D)

PROFIBUS-DP 接口
接口

PROFIBUS 地址

波特率

自动波特率搜索

SYNC / FREEZE 能力

数量结构
可插入的模块数

E / A 字节数（用户数据规范）

参数化数据

诊断数据

模块系列
数字量 IO

模拟量 IO

FM

CP

F 模块

HART 模块

IQ-Sense

功能
FW 更新

I&M 数据1)

等时同步模式

模块热插拔

时钟同步

时间戳2)

精度等级

信号/站的数量

西门子总代理商